
Partnership. With Guarantee.


Schalldämpfer
Serie SLS





Bauart	Schalldämpfer mit Dämpferteil aus Edelstahldraht
Gewindeanschlüsse	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1
Werkstoff	M5: Anschlussgewinde Messing, Dämpferteil Edelstahldraht 1/8"...1/2": Anschlussgewinde Messing vernickelt, Dämpferteil Edelstahldraht
Funktion	zur Schalldämpfung und gegen Schmutzeintritt in Geräte
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-10°C...+70°C
Betriebsdruck	max. 12bar
Hinweis	Bei Verschmutzung sinkt die Abblaseleistung. Die Schalldämpfer können mit Waschbenzin oder Lösungsmittel gereinigt werden.

Abmessungen



D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
M5	4	9	8	5	SLS-MM5-BS
G1/8"	6	15	13	6	SLS-M18-NS
G1/4"	7	18	16	10	SLS-M14-NS
G3/8"	8	20	19	16	SLS-M38-NS
G1/2"	10	22	24	25	SLS-M12-NS

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 8
138426 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG