

Tlumič hluku
Série SLS





Konstrukční provedení	Tlumič hluku s tlumicí částí z nerezového drátu
Závitové přípojky	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Materiál	M5: Připojovací závit mosazný, Tlumičová část Nerezový drát 1/8"...1/2": Připojovací závit mosaz poniklovaná, Tlumičová část z nerezového drátu
Funkce	pro tlumení hluku a proti vniknutí nečistot do zařízení
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-10°C...+70°C
Provozní tlak	max. 12bar
Poznámka	Při znečištění klesá odfukovací výkon. Tlumiče hluku lze čistit čisticím benzínem nebo rozpouštědlem.

Rozměry



D1	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	4	9	8	5	SLS-MM5-BS
G1/8"	6	15	13	6	SLS-M18-NS
G1/4"	7	18	16	10	SLS-M14-NS
G3/8"	8	20	19	16	SLS-M38-NS
G1/2"	10	22	24	25	SLS-M12-NS

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG