

Hangtompító
Sorozat SLS





Kivitel	Hangtompító csillapítóbetéttel rozsdamentes acélhuzalból
Menetes csatlakozások	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1/2" után ISO228/1
Anyag	M5: Csatlakozómenet sárgaréz, Csillapítóelem Rozsdamentes acélhuzal 1/8"...1/2": Csatlakozómenet nikkelezett sárgaréz, Csillapítóelem rozsdamentes acélhuzal
Funkció	a zajcsillapításhoz és a szennyeződés bejutása ellen a készülékekbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-10°C...+70°C
Üzemi nyomás	max. 12bar
Megjegyzés	Szennyeződés esetén csökken a lefúvatási teljesítmény. A hangtompítók tisztíthatók mosóbenzinnel vagy oldószerrel.

Méretek



D1	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
M5	4	9	8	5	SLS-MM5-BS
G1/8"	6	15	13	6	SLS-M18-NS
G1/4"	7	18	16	10	SLS-M14-NS
G3/8"	8	20	19	16	SLS-M38-NS
G1/2"	10	22	24	25	SLS-M12-NS

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Verzió 8
138426 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.