
Partnership. With Guarantee.


Dušilec zvoka
Serija SLS





Konstrukcija	Dušilec zvoka z dušilnim vložkom iz nerjavne jeklene žice
Navojni priključki	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Material	M5: Priključni navoj medenina, Dušilni del Žica iz nerjavnega jekla 1/8"...1/2": Priključni navoj medenina nikljana, Dušilni element iz nerjavne jeklene žice
Funkcija	za dušenje zvoka in proti vdoru umazanije v naprave
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-10°C...+70°C
Obratovalni tlak	max. 12bar
Opomba	Pri onesnaženju se zmanjša izpihovalna zmogljivost. Dušilnike zvoka je mogoče čistiti z čistilnim bencinom ali topilom.

Dimenzije



D1	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
M5	4	9	8	5	SLS-MM5-BS
G1/8"	6	15	13	6	SLS-M18-NS
G1/4"	7	18	16	10	SLS-M14-NS
G3/8"	8	20	19	16	SLS-M38-NS
G1/2"	10	22	24	25	SLS-M12-NS

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 8
138426 / Ustvarjeno 2026/41 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.