
Partnership. With Guarantee.


Prigušivač zvuka
Serija SLS-PP





Konstrukcija	Plastični prigušivač buke sa prigušnim elementom od žice od nerđajućeg čelika
Priključci sa navojem	G1/8"...G1/2" posle ISO228/1
Materijal	Telo Poliamid (PA6), Prigušni deo Žica od nerđajućeg čelika
Funkcija	za prigušivanje buke i protiv ulaska prljavštine u uređaje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-10°C...+70°C
Radni pritisak	maks. 12bar
Napomena	pri zaprljanju opada izduvni učinak. Prigušivači se mogu čistiti benzinom za pranje.

Dimenzije



D1	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Verzija 8
138427 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.