Bimetall-Thermometer für Heiztechnik

Bauart	Bimetall-Thermometer mit abnehmbarem Schutzrohr
Anschluss	G1/2" hinten
Nenngrösse	Durchmesser 63mm und 80mm
Werkstoff	Gehäuse Kunststoff, Ziffernblatt Aluminium, Zeiger Kunststoff, Sichtscheibe Acrylglas, Schutzrohr Kupferlegierung
Genauigkeit	Klasse 2,0
Anzeigekorrektur	am Tauchschaftende
Mediumstemperatur	siehe Tabelle
max. Betriebsdruck	6bar (am Schutzrohr)
Anwendung	Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Lieferumfang	inklusive Schutzrohr
Sonderausführungen	andere Messbereiche, Sonderskalen, Sichtscheibe Instrumentenflachglas, Ausführung für medizinische Applikationen auf Anfrage

Abmessungen



Durchmesser ØD	Gewinde G	b_1	Ød	Schutzrohrlänge l_1	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Durchmesser [mm]	Temperaturbereich [°C]	Schutzrohrlänge	Typ
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Durchmesser [mm]	Temperaturbereich [°C]	Schutzrohrlänge	Typ
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG