Bimetalový teploměr pro topnou techniku

Konstrukční provedení	Bimetalový teploměr s odnímatelnou ochrannou trubkou
Připojení	G1/2" vzadu
Jmenovitá velikost	Průměr 63mm a 80mm
Materiál	Těleso Plast, číselník Hliník, Ukazatel Plast, Průhledítko z akrylátového skla, Ochranná trubka ze slitiny mědi
Přesnost	Třída 2,0
Korekce zobrazení	na konci ponorné hřídele
Teplota média	viz tabulka
max. provozní tlak	6bar (ráno ochranná trubka)
Použití	Kapaliny, plyny a páry, které nenapadají použité materiály
Rozsah dodávky	včetně ochranná trubka
Speciální provedení	jiné měřicí rozsahy, Speciální stupnice, Průhledítko přístrojové ploché sklo, Provedení pro lékařské aplikace na vyžádání

Rozměry



Průměr ØD	Závit G	b_1	Ød	Délka ochranné trubky l_1	SW	Hmotnost [cca. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Průměr [mm]	Teplotní rozsah [°C]	Délka ochranné trubky	Typ
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Průměr [mm]	Teplotní rozsah [°C]	Délka ochranné trubky	Typ
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.