Partnership. With Guarantee.

Jehlový ventil z mosazi
Série 110MS




Připojení	G1/8"...G2" podle ISO228/1
Ovládání	pomocí ručního kola
Materiály	Těleso a vřeteno mosaz CW617N, Těsnění vřetena PTFE G1/8" - G3/4": Ruční kolo Polyamid G1" - G2": Ruční kolo Ocelový plech
Oblast použití	Kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+100°C
Provozní tlak	0...100bar, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Montážní poloha	libovolně
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-20... +50°C	+100°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	85%

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G11/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-11/4"
G11/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-11/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG