Partnership. With Guarantee.

Zawór iglicowy z mosiądzu
Seria 110MS




Przyłącze	G1/8"...G2" zgodnie z ISO228/1
Uruchamianie	za pomocą pokrętła ręcznego
Materiały	Korpus i wrzeciono mosiądz CW617N, Uszczelnienie trzpienia PTFE G1/8" - G3/4": Pokrętło ręczne Poliamid G1" - G2": Pokrętło ręczne Blacha stalowa
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	0...100bar, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Pozycja montażowa	dowolny
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-20... +50°C	+100°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	85%

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.



A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Wartość Kv [m^3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G11/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-11/4"
G11/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-11/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.