Műanyag tömlő poliamidból ATEX Sorozat PA-AYA

Alapanyag	Poliamid PA12
Hőmérséklet-tartomány	-20...+60°C
Üzemi nyomás	Vákuum -0,87bar -ig Megadás a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Tűrés Külső átmérő	±0,10mm
Tűrés Falvastagság	±0,10mm
Szín	fekete
Tanúsítványok	ATEX-Gyártói nyilatkozat, alkalmas hozzá Zónák 1, 2, 21, 22
Felületi ellenállás	<10^6 Ohm szerint IEC 60093
Alkalmazás	robbanásveszélyes környezetek, Üzemanyag-vezetékek, Gyúlékony közegek szállítása

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on [bar]	Hajlítási sugár legalább[mm]	Tekercshossz	Típus
4	2,5	36	36	100	PA-4/2,5-BK-AYA
6	4	33	40	100	PA-6/4-BK-AYA
8	6	24	70	100	PA-8/6-BK-AYA
10	8	19	120	50	PA-10/8-BK-AYA
12	10	15	150	50	PA-12/10-BK-AYA
16	128	24	200	50	PA-16/12-BK-AYA

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-20...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	87%	74%	64%	55%

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Verzió 7
138582 / Készült 2026/38 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.