

Plastična cevka iz poliamida ATEX Serija PA-AYA



Osnovni material	Poliamid PA12
Temperaturno območje	-20...+60°C
Obratovalni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Toleranca Zunanji premer	±0,10mm
Toleranca Debelina stene	±0,10mm
Barva	črna
Odobritve	ATEX-Izjava proizvajalca, primerno za Cone 1, 2, 21, 22
Površinska upornost	<10 ⁶ Ohm v skladu z IEC 60093
Uporaba	eksplozivna okolja, Gorivne cevi, Transport vnetljivih medijev

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Upogibni radij najmanjši[mm]	Dolžina zvitka	Tip
4	2,5	36	36	100	PA-4/2,5-BK-AYA
6	4	33	40	100	PA-6/4-BK-AYA
8	6	24	70	100	PA-8/6-BK-AYA
10	8	19	120	50	PA-10/8-BK-AYA
12	10	15	150	50	PA-12/10-BK-AYA
16	12,8	24	200	50	PA-16/12-BK-AYA

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-20...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	87%	74%	64%	55%

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / ATEX-gibka cev serija PA-AYA

Različica 7

138582 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 1 / 1

