
Partnership. With Guarantee.

Zawór przyciskowy manometru
Seria MPB01








Konstrukcja	Zawór przyciskowy manometru
Przyłącze	G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus i przycisk mosiądz niklowany wzgl. Stal nierdzewna 1.4571, Uszczelnienia FKM
Funkcja	Pomiar ciśnienia odbywa się tylko przy wciśniętym przycisku. Po zwolnieniu przycisku następuje automatyczne odłączenie systemu. Manometr jest odciążany w stanie zamkniętym
Medium	Ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów.
Temperatura medium	-20...+80°C, z dopuszczeniem DVGW do gazów palnych -20...+60°C
Ciśnienie robocze	25bar, z dopuszczeniem DVGW do gazów palnych 4bar
Dopuszczenia	Wykonanie Mosiądz niklowany z dopuszczeniem DVGW do gazów palnych
Wykonania specjalne	bezolejowy i bezsmarowy

Wymiary



A	L1	L2	L3	L4	Materiał	Masa [kg]	Typ
G1/2"	73	36,5	23	50	Mosiądz niklowany	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Stal nierdzewna 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 11
138773 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.