

## Skråsædeventil pneumatisk betjent Serie SE01, SE02, SE03, SE26




|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | 2/2-vejs sædeventil, pneumatisk betjent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tilslutning          | G1/4"...G2" iht. ISO228/1, RP21/2"...RP3" i henhold til ISO7/1<br>på forespørgsel: NPT-gevind, Svejseender, Tri-Clamp Tilslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materialer           | Hus Rødgods G1/2"...G2"<br>Hus messing RP21/2"...RP3"<br>Hus rustfrit stål 1.4408 G1/4"...G3"<br>Standard sædetætning PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anvendelsesområde    | gasformige og flydende medier, der ikke angriber de anvendte materialer<br>Styrefunktion Fjederlukning (lukkende mod mediestrømmen): Anvendelse til væsker for at undgå trykstød<br>Styrefunktion Fjederlukning (lukkende med mediestrømmen): Anvendelse til gasser og dampe<br>Styrefunktion Fjeder åbner (mod mediestrømmen lukkende): Anvendelse til væsker, gasser og dampe<br>Styrefunktion dobbeltvirkende (mod mediestrømmen lukkende): Anvendelse til væsker, gasser og dampe |
| Viskositet af mediet | maks. 600mm <sup>2</sup> /s (600cSt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Medietemperatur      | Stempelaktuator Metalhætte: -30...+170°C (Damp maks. 140°C)<br>Stempelaktuator plastkappe: -30...+135°C<br>Højtemperaturudførelse op til 200°C på forespørgsel<br>Lavtemperaturudførelse ned til -50°C på forespørgsel                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur | -30...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Driftstryk           | Vakuüm til 0,001 bar absolut<br>Hus rødgods og Hus Messing maks. 16bar<br>Hus rustfrit stål 1.4408 maks. 40bar<br>Begrænsning for farlige gasser i henhold til trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU (kategori I): PSxDN <1000                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Styremedium          | Trykluft og neutrale gasser (Væsker på forespørgsel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Styretryk            | se tabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tilbehør             | Endestopkontakt, Pilotventil, Manuel hjælpebetjening, Manuel nødaktivering, olie- og fedtfri udførelse, ASI-bus, PTFE-fri udførelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                         |                                                              | SE 01 - N 112 - R T 81 - 01 |      |  |  |  |              |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--|--|--|--------------|--|
|                         | Fjeder lukker (lukkende med mediestrømmen)                   | 01                          |      |  |  |  |              |  |
|                         | Fjeder lukker (lukkende mod mediestrømmen)                   | 02                          |      |  |  |  |              |  |
|                         | Fjeder åbner (mod mediestrømmen lukkende)                    | 03                          |      |  |  |  |              |  |
| <b>Type</b>             | dobbeltvirkende (lukkende mod mediestrømmen)                 | 26                          |      |  |  |  |              |  |
|                         |                                                              |                             |      |  |  |  |              |  |
| <b>Tilslutningstype</b> | ingen Angivelse, hvis indvendigt gevind ISO228/1 hhv. ISO7/1 |                             |      |  |  |  |              |  |
|                         | Svejseender i henhold til DIN                                | D                           |      |  |  |  |              |  |
|                         | Svejseender i henhold til ISO                                | I                           |      |  |  |  |              |  |
|                         | NPT-gevind                                                   | N                           |      |  |  |  |              |  |
|                         | Tri-Clamp i henhold til tomme                                | T                           |      |  |  |  |              |  |
|                         |                                                              |                             |      |  |  |  |              |  |
| <b>Tilslutning</b>      | DN8-1/4"                                                     | 14                          |      |  |  |  |              |  |
|                         | DN10-3/8"                                                    | 38                          |      |  |  |  |              |  |
|                         | DN15-1/2"                                                    | 12                          |      |  |  |  |              |  |
|                         | DN20-3/4"                                                    | 34                          |      |  |  |  |              |  |
|                         | DN25-1"                                                      | 10                          |      |  |  |  |              |  |
|                         | DN32-1 1/4"                                                  | 114                         |      |  |  |  |              |  |
|                         | DN40-1 1/2"                                                  | 112                         |      |  |  |  |              |  |
|                         | DN50-2"                                                      | 20                          |      |  |  |  |              |  |
|                         | DN65-2 1/2"                                                  | 212                         |      |  |  |  |              |  |
|                         | DN80-3"                                                      | 30                          |      |  |  |  |              |  |
|                         |                                                              |                             |      |  |  |  |              |  |
| <b>Materialer</b>       | Messing (kun DN65 + 80)                                      |                             | B    |  |  |  |              |  |
|                         | Rødgods (DN15 - DN50)                                        |                             | R    |  |  |  |              |  |
|                         | Rustfrit stål 1.4408 (DN8 - DN80)                            |                             | S    |  |  |  |              |  |
|                         |                                                              |                             |      |  |  |  |              |  |
| <b>Sædetætning</b>      | EPDM - Medietemperatur -30...+140°C                          |                             | E    |  |  |  |              |  |
|                         | NBR - Medietemperatur -30...+80°C                            |                             | N    |  |  |  |              |  |
|                         | PTFE - Medietemperatur -30...+200°C                          |                             | T    |  |  |  |              |  |
|                         | FKM - Medietemperatur -15...+200°C                           |                             | V    |  |  |  |              |  |
|                         |                                                              |                             |      |  |  |  |              |  |
| <b>Aktuator</b>         | Stempel Ø50mm, dobbeltvirkende                               |                             | 50   |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø50mm, 1 Fjeder                                      |                             | 51   |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø50mm, 2 Fjedre                                      |                             | 52   |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø50mm, 3 Fjedre                                      |                             | 53   |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø80mm, dobbeltvirkende                               |                             | 80   |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø80mm, 1 Fjeder                                      |                             | 81   |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø80mm, 2 Fjedre                                      |                             | 82   |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø80mm, 3 Fjedre                                      |                             | 83   |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø125mm, dobbeltvirkende                              |                             | 125  |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø125mm, 1 Fjeder                                     |                             | 1251 |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø125mm, 2 Fjedre                                     |                             | 1252 |  |  |  |              |  |
|                         | Stempel Ø125mm, 3 Fjedre                                     |                             | 1253 |  |  |  |              |  |
|                         |                                                              |                             |      |  |  |  |              |  |
| <b>Specialudførelse</b> | beskrevet i artikelteksten                                   |                             |      |  |  |  | 01,02,03.... |  |



## Dimensioner



\*\* Vinkel = 45° for DN65, DN80 i messing og DN80 rustfrit stål-hus

## Rødgods og rustfrit stål

| Tilslutning A | Nominal diameter DN [mm] | Aktuator | B   | C    | D   | E   | F   | G     | H   | I    | SW1 | SW2 | Kvs-værdier [m³/h] | Vægt [kg] |
|---------------|--------------------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|--------------------|-----------|
| G1/4"         | 8                        | 50       | 60  | 12   | 62  | 130 | 123 | G1/8" | 8,5 | 34,5 | 20  | 30  | 0,95               | 1         |
| G3/8"         | 10                       | 50       | 60  | 12   | 62  | 130 | 123 | G1/8" | 9   | 34,5 | 23  | 30  | 1,6                | 1,05      |
| G1/2"         | 15                       | 50       | 65  | 15   | 62  | 135 | 120 | G1/8" | 7   | 34,5 | 25  | 30  | 3,5                | 1,1       |
| G3/4"         | 20                       | 50       | 75  | 16,3 | 62  | 135 | 125 | G1/8" | 12  | 34,5 | 31  | 30  | 8                  | 1,2       |
| G1"           | 25                       | 50       | 90  | 19,1 | 62  | 145 | 130 | G1/8" | 16  | 34,5 | 39  | 30  | 15                 | 1,4       |
| G1"           | 25                       | 80       | 90  | 19,1 | 96  | 185 | 170 | G1/4" | 16  | 55   | 39  | 30  | 16                 | 3,0       |
| G1 1/4"       | 32                       | 50       | 110 | 21,4 | 62  | 160 | 145 | G1/8" | 16  | 34,5 | 48  | 30  | 21                 | 1,8       |
| G1 1/4"       | 32                       | 80       | 110 | 21,4 | 96  | 200 | 190 | G1/4" | 20  | 55   | 48  | 30  | 24                 | 3,3       |
| G1 1/4"       | 32                       | 125      | 110 | 21,4 | 146 | 230 | 215 | G1/4" | 20  | 80   | 48  | 30  | 24                 | 5,5       |
| G1 1/2"       | 40                       | 50       | 120 | 21,4 | 62  | 165 | 150 | G1/8" | 16  | 34,5 | 55  | 30  | 30                 | 2,1       |
| G1 1/2"       | 40                       | 80       | 120 | 21,4 | 96  | 205 | 195 | G1/4" | 23  | 55   | 55  | 30  | 35                 | 3,6       |
| G1 1/2"       | 40                       | 125      | 120 | 21,4 | 146 | 235 | 220 | G1/4" | 23  | 80   | 55  | 30  | 35                 | 5,8       |
| G2"           | 50                       | 50       | 150 | 25,7 | 62  | 185 | 160 | G1/8" | 16  | 34,5 | 68  | 32  | 40                 | 2,7       |
| G2"           | 50                       | 80       | 150 | 25,7 | 96  | 225 | 200 | G1/4" | 29  | 55   | 68  | 32  | 55                 | 4,2       |
| G2"           | 50                       | 125      | 150 | 25,7 | 146 | 250 | 225 | G1/4" | 29  | 80   | 68  | 32  | 55                 | 6,4       |
| RP2 1/2"      | 65                       | 80       | 180 | 30,2 | 96  | 260 | 220 | G1/4" | 29  | 55   | 85  | 36  | 80                 | 6,2       |
| RP2 1/2"      | 65                       | 125      | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29  | 80   | 85  | 36  | 80                 | 8,4       |
| RP3"          | 80                       | 80       | 214 | 33,3 | 96  | 290 | 225 | G1/4" | 29  | 55   | 100 | 41  | 112                | 8,3       |
| RP3"          | 80                       | 125      | 214 | 33,3 | 146 | 315 | 250 | G1/4" | 29  | 80   | 100 | 41  | 112                | 10,5      |

## Messing

| Tilslutning A | Nominal diameter DN[mm] | Aktuator | B   | C    | D   | E   | F   | G     | H  | I  | SW1 | SW2 | Kvs-værdier [m³/h] | Vægt [kg] |
|---------------|-------------------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|----|-----|-----|--------------------|-----------|
| RP2 1/2"      | 65                      | 80       | 180 | 30,2 | 96  | 260 | 220 | G1/4" | 29 | 55 | 85  | 36  | 93                 | 6,2       |
| RP2 1/2"      | 65                      | 125      | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 85  | 36  | 93                 | 8,4       |
| RP3"          | 80                      | 80       | 210 | 33,3 | 96  | 280 | 225 | G1/4" | 29 | 55 | 100 | 41  | 115                | 8,3       |
| RP3"          | 80                      | 125      | 210 | 33,3 | 146 | 305 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 100 | 41  | 115                | 10,5      |



**Driftstryk/Styretryk,Fjeder lukker (mod mediestrøm lukkende), Type SE02**

| Nominel diameter<br>DN[mm] | maks. driftstryk<br>[bar] |                 | Styretryk<br>[bar] | Aktuator | Fjedre |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------|--------|
|                            | Rustfrit stål             | Rødgods/Messing |                    |          |        |
| DN8                        | 40                        | -               | 3,5...10           | 50       | 1      |
| DN10                       | 40                        | -               | 3,5...10           | 50       | 1      |
| DN15                       | 21,5                      | 16              | 3,5...10           | 50       | 1      |
| DN15                       | 34,5                      | 16              | 4,5...10           | 50       | 2      |
| DN15                       | 40                        | 16              | 5,7...10           | 50       | 3      |
| DN15                       | 40                        | 16              | 3,5...10           | 80       | 1      |
| DN20                       | 6,9                       | 6,9             | 3,5...10           | 50       | 1      |
| DN20                       | 12,5                      | 12,5            | 4,5...10           | 50       | 2      |
| DN20                       | 19                        | 16              | 5,7...10           | 50       | 3      |
| DN20                       | 40                        | 16              | 3,5...10           | 80       | 1      |
| DN20                       | 40                        | 16              | 4,4...10           | 80       | 2      |
| DN20                       | 40                        | 16              | 5,6...10           | 80       | 3      |
| DN25                       | 2,,4                      | 2,,4            | 3,5...10           | 50       | 1      |
| DN25                       | 5,7                       | 5,7             | 4,5...10           | 50       | 2      |
| DN25                       | 9,1                       | 9,1             | 5,7...10           | 50       | 3      |
| DN25                       | 22                        | 16              | 3,5...10           | 80       | 1      |
| DN25                       | 30                        | 16              | 4,4...10           | 80       | 2      |
| DN25                       | 39                        | 16              | 5,6...10           | 80       | 30     |
| DN25                       | 19                        | 19              | 1,3...10           | 125      | 1      |
| DN25                       | 40                        | 16              | 2,3...10           | 125      | 2      |
| DN25                       | 40                        | 16              | 3,1...10           | 125      | 3      |
| DN32                       | 1                         | 1               | 3,5...10           | 50       | 1      |
| DN32                       | 3,1                       | 3,1             | 4,5...10           | 50       | 2      |
| DN32                       | 5,1                       | 5,1             | 5,7...10           | 50       | 3      |
| DN32                       | 12,5                      | 12,5            | 3,5...10           | 80       | 1      |
| DN32                       | 17                        | 16              | 4,4...10           | 80       | 2      |
| DN32                       | 22                        | 16              | 5,6...10           | 80       | 3      |
| DN32                       | 10,5                      | 10,5            | 1,3...10           | 125      | 1      |
| DN32                       | 23,5                      | 16              | 2,3...10           | 125      | 2      |
| DN32                       | 33,5                      | 16              | 3,1...10           | 125      | 3      |
| DN32                       | 39                        | 16              | 4...10             | 125      | 4      |
| DN40                       | 1,9                       | 1,9             | 4,5...10           | 50       | 2      |
| DN40                       | 3,3                       | 3,3             | 5,7...10           | 50       | 3      |
| DN40                       | 7,9                       | 7,9             | 3,5...10           | 80       | 1      |
| DN40                       | 11                        | 11              | 4,4...10           | 80       | 2      |
| DN40                       | 14                        | 14              | 5,6...10           | 80       | 3      |
| DN40                       | 7                         | 7               | 1,3...10           | 125      | 1      |
| DN40                       | 15,5                      | 15,5            | 2,3...10           | 125      | 2      |
| DN40                       | 22                        | 16              | 3,1...10           | 125      | 3      |
| DN40                       | 25                        | -               | 4,0...10           | 125      | 4      |



| Nominel diameter<br>DN[mm] | maks. driftstryk<br>[bar] |                 | Styrettryk<br>[bar] | Aktuator | Fjedre |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------|
|                            | Rustfrit stål             | Rødgods/Messing |                     |          |        |
| DN50                       | 1                         | 1               | 4,5...10            | 50       | 2      |
| DN50                       | 1,9                       | 1,9             | 5,7...10            | 50       | 3      |
| DN50                       | 4,1                       | 4,1             | 3,5...10            | 80       | 1      |
| DN50                       | 5,9                       | 5,9             | 4,4...10            | 80       | 2      |
| DN50                       | 7,8                       | 7,8             | 5,6...10            | 80       | 3      |
| DN50                       | 3,8                       | 3,8             | 1,3...10            | 125      | 1      |
| DN50                       | 9                         | 9               | 2,3...10            | 125      | 2      |
| DN50                       | 12,5                      | 12,5            | 3,1...10            | 125      | 3      |
| DN65                       | 4,2                       | 4,1             | 5,6...10            | 80       | 3      |
| DN65                       | 1,9                       | 1,7             | 1,3...10            | 125      | 1      |
| DN65                       | 4,8                       | 4,8             | 2,3...10            | 125      | 2      |
| DN65                       | 7                         | 6,8             | 3,1...10            | 125      | 3      |
| DN80                       | -                         | 2,6             | 5,6...10            | 80       | 3      |
| DN80                       | -                         | 1,1             | 1,3...10            | 125      | 1      |
| DN80                       | -                         | 3               | 2,3...10            | 125      | 2      |
| DN80                       | -                         | 4,9             | 3,1...10            | 125      | 3      |

grå fremhævet: Standard

#### Driftstryk/Styrettryk, Fjeder lukker (lukker med mediestrømmen) NC, Type SE01

| Nominel diameter<br>DN[mm] | Aktuator | Fjedre | Styrettryk [bar] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |     |    |
|----------------------------|----------|--------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|----|
|                            |          |        | 2                | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9  | 9,5 | 10 |
| DN8                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN10                       | 50       | 1      | 0                | 0    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN15                       | 50       | 1      | 0                | 0    | 21,5 | 38,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN20                       | 50       | 1      | 0                | 0    | 8,7  | 13,5 | 18   | 23   | 38   | 33   | 37,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
|                            | 80       | 1      | 25,5             | 38,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN25                       | 50       | 1      | 0                | 0    | 5,2  | 7,7  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 25   | 27,5 | 30   | 32,5 | 33 | 33  | 33 |
|                            | 80       | 1      | 13,5             | 20   | 26,5 | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33 | 33  | 33 |
| DN32                       | 50       | 1      | 0                | 0    | 3    | 4,4  | 5,9  | 7,3  | 8,7  | 10   | 11,5 | 13   | 14,5 | 15,5 | 17   | 18,5 | 19 | 19  | 19 |
|                            | 80       | 1      | 8                | 11,5 | 15,5 | 19   | 23   | 26,5 | 30,5 | 34   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35 | 35  | 35 |
|                            | 125      | 1      | 28,5             | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35 | 35  | 35 |
| DN40                       | 50       | 1      | 0                | 0    | 0    | 2,4  | 3,4  | 4,3  | 5,3  | 6,3  | 7,2  | 8,2  | 9,2  | 10   | 11   | 12   | 13 | 13  | 13 |
|                            | 80       | 1      | 0                | 5,1  | 7,7  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23 | 23  | 23 |
|                            | 125      | 1      | 12,5             | 18,5 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23 | 23  | 23 |
| DN50                       | 50       | 1      | 0                | 0    | 0    | 1,4  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,9  | 4,5  | 5,1  | 5,7  | 6,3  | 6,9  | 7,5  | 8  | 8   | 8  |
|                            | 80       | 1      | 0                | 3,6  | 5,2  | 6,8  | 8,4  | 10   | 11,5 | 13   | 14,5 | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15 | 15  | 15 |
|                            | 125      | 1      | 8,3              | 12   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15 | 15  | 15 |
| DN65                       | 80       | 1      | 0                | 2    | 2,9  | 3,7  | 4,6  | 5,5  | 6,4  | 7,3  | 8,1  | 9    | 9,9  | 10,5 | 11,5 | 12   | 12 | 12  | 12 |
|                            | 125      | 1      | 4,6              | 6,7  | 8,9  | 11   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 | 12  | 12 |
| DN80                       | 80       | 1      | 0                | 1,3  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,8  | 4,44 | 5    | 5,6  | 6,2  | 6,8  | 7,4  | 8    | 8,7  | 9  | 9   | 9  |
|                            | 125      | 1      | 3,1              | 4,6  | 6,1  | 7,6  | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9  | 9   | 9  |



**Driftstryk/Styretryk, Fjeder åbner (lukker mod mediestrømmen) NO, Type SE03**

| Nominel diameter<br>DN[mm] | Aktuator | Fjedre | Styretryk [bar] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|----------|--------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                            |          |        | 2               | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9    | 9,5  | 10   |
| DN8                        | 50       | 1      | 0               | 2,8  | 30   | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN10                       | 50       | 1      | 0               | 0    | 13,5 | 28   | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN15                       | 50       | 1      | 0               | 0    | 6,6  | 13,5 | 20,5 | 27,5 | 34,5 | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                            | 80       | 1      | 40              | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN20                       | 50       | 1      | 0               | 0    | 0,6  | 4,1  | 7,6  | 11   | 14,5 | 18   | 21   | 24,5 | 28   | 31,5 | 35   | 38,5 | 40   | 40   | -    |
|                            | 80       | 1      | 19,5            | 28,5 | 37,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN25                       | 50       | 1      | 0               | 0    | 0    | 1,2  | 3,3  | 5,3  | 7,4  | 9,5  | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 26   | 28   |
|                            | 80       | 1      | 10              | 15,5 | 21   | 26,5 | 32   | 37,5 | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN32                       | 50       | 1      | 0               | 0    | 0    | 0,3  | 1,6  | 2,8  | 4,1  | 5,4  | 6,7  | 8    | 9,3  | 10,5 | 11,5 | 13   | 14   | 15,5 | 16,5 |
|                            | 80       | 1      | 5,6             | 9    | 12   | 15,5 | 19   | 22,5 | 25,5 | 29   | 32,5 | 35,5 | 39   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    |
|                            | 125      | 1      | 24,5            | 32,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN40                       | 50       | 1      | 0               | 0    | 0    | 0    | 0,8  | 1,7  | 2,6  | 3,5  | 4,4  | 5,3  | 6,2  | 7,1  | 8    | 8,9  | 9,8  | 10,5 | 11,5 |
|                            | 80       | 1      | 3,4             | 5,8  | 8,1  | 10,5 | 12,5 | 15,  | 17,5 | 19,5 | 22   | 24,5 | 26,5 | 29   | 31,5 | 34   | 36   | 38,2 | 40   |
|                            | 125      | 1      | 16,5            | 22   | 28   | 34   | 29,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN50                       | 50       | 1      | 0               | 0    | 0    | 0    | 0,3  | 0,8  | 1,4  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,7  | 4,3  | 4,9  | 5,5  | 6    | 6,6  | 7,2  |
|                            | 80       | 1      | 1,7             | 3,2  | 4,7  | 6,2  | 7,7  | 9,2  | 10,5 | 12   | 13,5 | 15   | 16,5 | 18   | 19,5 | 21   | 22,5 | 24   | 25,5 |
|                            | 125      | 1      | 10              | 13,5 | 17,5 | 21   | 25   | 28,5 | 32,5 | 36   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN65                       | 80       | 1      | 0,6             | 1,5  | 2,4  | 3,2  | 4,1  | 4,9  | 5,8  | 6,7  | 7,5  | 8,4  | 9,2  | 10   | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14   |
|                            | 125      | 1      | 5,5             | 7,6  | 9,7  | 11,5 | 14   | 16   | 17   | 20   | 22   | 24,5 | 25   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN80                       | 80       | 1      | 0,3             | 0,9  | 1,5  | 2,1  | 2,7  | 3,3  | 3,9  | 4,5  | 5,1  | 5,7  | 6,3  | 6,9  | 7,5  | 8,1  | 8,7  | 9,3  | 9,9  |
|                            | 125      | 1      | 3,7             | 5,2  | 6,6  | 8,1  | 9,6  | 11   | 12,5 | 14   | 15,5 | 16   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk / Sædeventiler – pneumatiske / Trykstyret sædeventil Serie SE02-RT

Version 7

138072 / Oprettet 2026/37 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 6 / 6

