

## Skråseteventil pneumatisk betjent Serie SE01, SE02, SE03, SE26




|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype     | 2/2-veis seteventil, pneumatisk betjent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tilkobling            | G1/4" ... G2" i henhold til ISO228/1, RP21/2 ... RP3" i henhold til ISO7/1<br>på forespørsel: NPT-gjenge, Sveisender, Tri-Clamp Tilkobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materialer            | Hus Rødgods G1/2" ... G2"<br>Hus messing RP21/2" ... RP3"<br>Hus rustfritt stål 1.4408 G1/4" ... G3"<br>Standard setetetning PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruksområde           | gassformige og flytende medier som ikke angriper de anvendte materialene<br>Styrefunksjon Fjær lukker (stengende mot mediestrømmen): Applikasjon for væsker for å unngå trykkstøt<br>Styrefunksjon Fjær lukker (lukkende med mediestrømmen): Bruksområde for Gasser og damper<br>Styrefunksjon Fjær åpner (mot mediestrømmen stengende): Bruksområde for væsker, gasser og damp<br>Styrefunksjon dobbeltvirkende (mot mediestrømmen stengende): Bruksområde for væsker, gasser og damp |
| Viskositet til mediet | maks. 600mm <sup>2</sup> /s (600cSt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mediatemperatur       | Stempelaktuator Metallkappe: -30...+170°C (Damp maks. 140°C)<br>Stempelaktuator plastdeksel: -30...+135°C<br>Høytemperaturutførelse opptil 200°C på forespørsel<br>Lavtemperaturutførelse ned til -50°C på forespørsel                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur  | -30...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Driftstrykk           | Vakuüm til 0,001 bar absolutt<br>Hus rødgods og Hus Messing maks. 16bar<br>Hus rustfritt stål 1.4408 maks. 40bar<br>Begrensning for farlige gasser i henhold til trykkdirektivet 2014/68/EU (kategori I): PSxDN <1000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Styremedium           | Trykkluft og nøytrale gasser (Væsker på forespørsel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Styretrykk            | se tabell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tilbehør              | Endebryter, Pilotventil, Manuell tilleggsbetjening, Manuell nødbetjening, olje- og fettfri utførelse, ASI-buss, PTFE-fri utførelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| SE 01 - N 112 - R T 81 - 01 |                                                           |      |  |  |  |  |  |  |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--------------|
|                             | Fjær lukker (lukkende med mediestrømmen)                  | 01   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Fjær lukker (stengende mot mediestrømmen)                 | 02   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Fjær åpner (mot mediestrømmen stengende)                  | 03   |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>Type</b>                 | dobbeltvirkende (stengende mot mediestrømmen)             | 26   |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>Tilkoblingstype</b>      | ingen angivelse ved innvendig gjenge ISO228/1 evt. ISO7/1 |      |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Sveiseender iht. DIN                                      | D    |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Sveiseender iht. ISO                                      | I    |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | NPT-gjenge                                                | N    |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Tri-Clamp i henhold til tomme                             | T    |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>Tilkobling</b>           | DN8-1/4"                                                  | 14   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | DN10-3/8"                                                 | 38   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | DN15-1/2"                                                 | 12   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | DN20-3/4"                                                 | 34   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | DN25-1"                                                   | 10   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | DN32-11/4"                                                | 114  |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | DN40-11/2"                                                | 112  |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | DN50-2"                                                   | 20   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | DN65-21/2"                                                | 212  |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | DN80-3"                                                   | 30   |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>Materialer</b>           | Messing (kun DN65 + 80)                                   | B    |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Rødgods (DN15 - DN50)                                     | R    |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Rustfritt stål 1.4408 (DN8 - DN80)                        | S    |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>Settetetning</b>         | EPDM - Mediatemperatur -30...+140°C                       | E    |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | NBR - Mediatemperatur -30...+80°C                         | N    |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | PTFE - Mediatemperatur -30...+200°C                       | T    |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | FKM - Mediatemperatur -15...+200°C                        | V    |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>Aktuator</b>             | Stempel Ø50mm, dobbeltvirkende                            | 50   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø50mm, 1 Fjær                                     | 51   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø50mm, 2 Fjærer                                   | 52   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø50mm, 3 Fjærer                                   | 53   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø80mm, dobbeltvirkende                            | 80   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø80mm, 1 Fjær                                     | 81   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø80mm, 2 Fjærer                                   | 82   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø80mm, 3 Fjærer                                   | 83   |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø125mm, dobbeltvirkende                           | 125  |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø125mm, 1 Fjær                                    | 1251 |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø125mm, 2 Fjærer                                  | 1252 |  |  |  |  |  |  |              |
|                             | Stempel Ø125mm, 3 Fjærer                                  | 1253 |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>Spesialutførelse</b>     | beskrevet i artikkelteksten                               |      |  |  |  |  |  |  | 01,02,03.... |



## Dimensjoner



\*\* Vinkel = 45° for DN65, DN80 i messing og DN80 hus i rustfritt stål

## Rødgods og rustfritt stål

| Tilkobling A | Nominell diameter DN [mm] | Aktuator | B   | C    | D   | E   | F   | G     | H   | I    | SW1 | SW2 | Kvs-verdier [m³/h] | Vekt [kg] |
|--------------|---------------------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|--------------------|-----------|
| G1/4"        | 8                         | 50       | 60  | 12   | 62  | 130 | 123 | G1/8" | 8,5 | 34,5 | 20  | 30  | 0,95               | 1         |
| G3/8"        | 10                        | 50       | 60  | 12   | 62  | 130 | 123 | G1/8" | 9   | 34,5 | 23  | 30  | 1,6                | 1,05      |
| G1/2"        | 15                        | 50       | 65  | 15   | 62  | 135 | 120 | G1/8" | 7   | 34,5 | 25  | 30  | 3,5                | 1,1       |
| G3/4"        | 20                        | 50       | 75  | 16,3 | 62  | 135 | 125 | G1/8" | 12  | 34,5 | 31  | 30  | 8                  | 1,2       |
| G1"          | 25                        | 50       | 90  | 19,1 | 62  | 145 | 130 | G1/8" | 16  | 34,5 | 39  | 30  | 15                 | 1,4       |
| G1"          | 25                        | 80       | 90  | 19,1 | 96  | 185 | 170 | G1/4" | 16  | 55   | 39  | 30  | 16                 | 3,0       |
| G1 1/4"      | 32                        | 50       | 110 | 21,4 | 62  | 160 | 145 | G1/8" | 16  | 34,5 | 48  | 30  | 21                 | 1,8       |
| G1 1/4"      | 32                        | 80       | 110 | 21,4 | 96  | 200 | 190 | G1/4" | 20  | 55   | 48  | 30  | 24                 | 3,3       |
| G1 1/4"      | 32                        | 125      | 110 | 21,4 | 146 | 230 | 215 | G1/4" | 20  | 80   | 48  | 30  | 24                 | 5,5       |
| G1 1/2"      | 40                        | 50       | 120 | 21,4 | 62  | 165 | 150 | G1/8" | 16  | 34,5 | 55  | 30  | 30                 | 2,1       |
| G1 1/2"      | 40                        | 80       | 120 | 21,4 | 96  | 205 | 195 | G1/4" | 23  | 55   | 55  | 30  | 35                 | 3,6       |
| G1 1/2"      | 40                        | 125      | 120 | 21,4 | 146 | 235 | 220 | G1/4" | 23  | 80   | 55  | 30  | 35                 | 5,8       |
| G2"          | 50                        | 50       | 150 | 25,7 | 62  | 185 | 160 | G1/8" | 16  | 34,5 | 68  | 32  | 40                 | 2,7       |
| G2"          | 50                        | 80       | 150 | 25,7 | 96  | 225 | 200 | G1/4" | 29  | 55   | 68  | 32  | 55                 | 4,2       |
| G2"          | 50                        | 125      | 150 | 25,7 | 146 | 250 | 225 | G1/4" | 29  | 80   | 68  | 32  | 55                 | 6,4       |
| RP2 1/2"     | 65                        | 80       | 180 | 30,2 | 96  | 260 | 220 | G1/4" | 29  | 55   | 85  | 36  | 80                 | 6,2       |
| RP2 1/2"     | 65                        | 125      | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29  | 80   | 85  | 36  | 80                 | 8,4       |
| RP3"         | 80                        | 80       | 214 | 33,3 | 96  | 290 | 225 | G1/4" | 29  | 55   | 100 | 41  | 112                | 8,3       |
| RP3"         | 80                        | 125      | 214 | 33,3 | 146 | 315 | 250 | G1/4" | 29  | 80   | 100 | 41  | 112                | 10,5      |

## Messing

| Tilkobling A | Nominell diameter DN[mm] | Aktuator | B   | C    | D   | E   | F   | G     | H  | I  | SW1 | SW2 | Kvs-verdier [m³/h] | Vekt [kg] |
|--------------|--------------------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|----|-----|-----|--------------------|-----------|
| RP2 1/2"     | 65                       | 80       | 180 | 30,2 | 96  | 260 | 220 | G1/4" | 29 | 55 | 85  | 36  | 93                 | 6,2       |
| RP2 1/2"     | 65                       | 125      | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 85  | 36  | 93                 | 8,4       |
| RP3"         | 80                       | 80       | 210 | 33,3 | 96  | 280 | 225 | G1/4" | 29 | 55 | 100 | 41  | 115                | 8,3       |
| RP3"         | 80                       | 125      | 210 | 33,3 | 146 | 305 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 100 | 41  | 115                | 10,5      |



**Driftstrykk/Styretrykk,Fjær lukker (mot mediestrøm lukkende), Type SE02**

| Nominell diameter<br>DN[mm] | maks. driftstrykk<br>[bar] |                 | Styretrykk<br>[bar] | Aktuator | Fjærer |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------|
|                             | Rustfritt stål             | Rødgods/Messing |                     |          |        |
| DN8                         | 40                         | -               | 3,5...10            | 50       | 1      |
| DN10                        | 40                         | -               | 3,5...10            | 50       | 1      |
| DN15                        | 21,5                       | 16              | 3,5...10            | 50       | 1      |
| DN15                        | 34,5                       | 16              | 4,5...10            | 50       | 2      |
| DN15                        | 40                         | 16              | 5,7...10            | 50       | 3      |
| DN15                        | 40                         | 16              | 3,5...10            | 80       | 1      |
| DN20                        | 6,9                        | 6,9             | 3,5...10            | 50       | 1      |
| DN20                        | 12,5                       | 12,5            | 4,5...10            | 50       | 2      |
| DN20                        | 19                         | 16              | 5,7...10            | 50       | 3      |
| DN20                        | 40                         | 16              | 3,5...10            | 80       | 1      |
| DN20                        | 40                         | 16              | 4,4...10            | 80       | 2      |
| DN20                        | 40                         | 16              | 5,6...10            | 80       | 3      |
| DN25                        | 2,,4                       | 2,,4            | 3,5...10            | 50       | 1      |
| DN25                        | 5,7                        | 5,7             | 4,5...10            | 50       | 2      |
| DN25                        | 9,1                        | 9,1             | 5,7...10            | 50       | 3      |
| DN25                        | 22                         | 16              | 3,5...10            | 80       | 1      |
| DN25                        | 30                         | 16              | 4,4...10            | 80       | 2      |
| DN25                        | 39                         | 16              | 5,6...10            | 80       | 30     |
| DN25                        | 19                         | 19              | 1,3...10            | 125      | 1      |
| DN25                        | 40                         | 16              | 2,3...10            | 125      | 2      |
| DN25                        | 40                         | 16              | 3,1...10            | 125      | 3      |
| DN32                        | 1                          | 1               | 3,5...10            | 50       | 1      |
| DN32                        | 3,1                        | 3,1             | 4,5...10            | 50       | 2      |
| DN32                        | 5,1                        | 5,1             | 5,7...10            | 50       | 3      |
| DN32                        | 12,5                       | 12,5            | 3,5...10            | 80       | 1      |
| DN32                        | 17                         | 16              | 4,4...10            | 80       | 2      |
| DN32                        | 22                         | 16              | 5,6...10            | 80       | 3      |
| DN32                        | 10,5                       | 10,5            | 1,3...10            | 125      | 1      |
| DN32                        | 23,5                       | 16              | 2,3...10            | 125      | 2      |
| DN32                        | 33,5                       | 16              | 3,1...10            | 125      | 3      |
| DN32                        | 39                         | 16              | 4...10              | 125      | 4      |
| DN40                        | 1,9                        | 1,9             | 4,5...10            | 50       | 2      |
| DN40                        | 3,3                        | 3,3             | 5,7...10            | 50       | 3      |
| DN40                        | 7,9                        | 7,9             | 3,5...10            | 80       | 1      |
| DN40                        | 11                         | 11              | 4,4...10            | 80       | 2      |
| DN40                        | 14                         | 14              | 5,6...10            | 80       | 3      |
| DN40                        | 7                          | 7               | 1,3...10            | 125      | 1      |
| DN40                        | 15,5                       | 15,5            | 2,3...10            | 125      | 2      |
| DN40                        | 22                         | 16              | 3,1...10            | 125      | 3      |
| DN40                        | 25                         | -               | 4,0...10            | 125      | 4      |



| Nominell diameter<br>DN[mm] | maks. driftstrykk<br>[bar] |                 | Styretrykk<br>[bar] | Aktuator | Fjærer |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------|--------|
|                             | Rustfritt stål             | Rødgods/Messing |                     |          |        |
| DN50                        | 1                          | 1               | 4,5...10            | 50       | 2      |
| DN50                        | 1,9                        | 1,9             | 5,7...10            | 50       | 3      |
| DN50                        | 4,1                        | 4,1             | 3,5...10            | 80       | 1      |
| DN50                        | 5,9                        | 5,9             | 4,4...10            | 80       | 2      |
| DN50                        | 7,8                        | 7,8             | 5,6...10            | 80       | 3      |
| DN50                        | 3,8                        | 3,8             | 1,3...10            | 125      | 1      |
| DN50                        | 9                          | 9               | 2,3...10            | 125      | 2      |
| DN50                        | 12,5                       | 12,5            | 3,1...10            | 125      | 3      |
| DN65                        | 4,2                        | 4,1             | 5,6...10            | 80       | 3      |
| DN65                        | 1,9                        | 1,7             | 1,3...10            | 125      | 1      |
| DN65                        | 4,8                        | 4,8             | 2,3...10            | 125      | 2      |
| DN65                        | 7                          | 6,8             | 3,1...10            | 125      | 3      |
| DN80                        | -                          | 2,6             | 5,6...10            | 80       | 3      |
| DN80                        | -                          | 1,1             | 1,3...10            | 125      | 1      |
| DN80                        | -                          | 3               | 2,3...10            | 125      | 2      |
| DN80                        | -                          | 4,9             | 3,1...10            | 125      | 3      |

grå bakgrunn: Standard

#### Driftstrykk/Styretrykk, Fjær lukker (lukker med mediestrøm) NC, Type SE01

| Nominell diameter<br>DN[mm] | Aktuator | Fjærer | Styretrykk [bar] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |     |    |
|-----------------------------|----------|--------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|----|
|                             |          |        | 2                | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9  | 9,5 | 10 |
| DN8                         | 50       | 1      | 0                | 0    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN10                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN15                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 21,5 | 38,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN20                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 8,7  | 13,5 | 18   | 23   | 38   | 33   | 37,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
|                             | 80       | 1      | 25,5             | 38,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN25                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 5,2  | 7,7  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 25   | 27,5 | 30   | 32,5 | 33 | 33  | 33 |
|                             | 80       | 1      | 13,5             | 20   | 26,5 | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33 | 33  | 33 |
| DN32                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 3    | 4,4  | 5,9  | 7,3  | 8,7  | 10   | 11,5 | 13   | 14,5 | 15,5 | 17   | 18,5 | 19 | 19  | 19 |
|                             | 80       | 1      | 8                | 11,5 | 15,5 | 19   | 23   | 26,5 | 30,5 | 34   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35 | 35  | 35 |
|                             | 125      | 1      | 28,5             | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35 | 35  | 35 |
| DN40                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 0    | 2,4  | 3,4  | 4,3  | 5,3  | 6,3  | 7,2  | 8,2  | 9,2  | 10   | 11   | 12   | 13 | 13  | 13 |
|                             | 80       | 1      | 0                | 5,1  | 7,7  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23 | 23  | 23 |
|                             | 125      | 1      | 12,5             | 18,5 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23 | 23  | 23 |
| DN50                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 0    | 1,4  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,9  | 4,5  | 5,1  | 5,7  | 6,3  | 6,9  | 7,5  | 8  | 8   | 8  |
|                             | 80       | 1      | 0                | 3,6  | 5,2  | 6,8  | 8,4  | 10   | 11,5 | 13   | 14,5 | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15 | 15  | 15 |
|                             | 125      | 1      | 8,3              | 12   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15 | 15  | 15 |
| DN65                        | 80       | 1      | 0                | 2    | 2,9  | 3,7  | 4,6  | 5,5  | 6,4  | 7,3  | 8,1  | 9    | 9,9  | 10,5 | 11,5 | 12   | 12 | 12  | 12 |
|                             | 125      | 1      | 4,6              | 6,7  | 8,9  | 11   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 | 12  | 12 |
| DN80                        | 80       | 1      | 0                | 1,3  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,8  | 4,44 | 5    | 5,6  | 6,2  | 6,8  | 7,4  | 8    | 8,7  | 9  | 9   | 9  |
|                             | 125      | 1      | 3,1              | 4,6  | 6,1  | 7,6  | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9  | 9   | 9  |



# Driftstrykk/Styretrykk, Fjær åpner (stenger mot mediestrømmen) NO, Type SE03

| Nominell diameter<br>DN[mm] | Aktuator | Fjærer | Styretrykk [bar] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------|----------|--------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                             |          |        | 2                | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9    | 9,5  | 10   |  |
| DN8                         | 50       | 1      | 0                | 2,8  | 30   | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN10                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 13,5 | 28   | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN15                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 6,6  | 13,5 | 20,5 | 27,5 | 34,5 | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
|                             | 80       | 1      | 40               | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN20                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 0,6  | 4,1  | 7,6  | 11   | 14,5 | 18   | 21   | 24,5 | 28   | 31,5 | 35   | 38,5 | 40   | 40   | -    |  |
|                             | 80       | 1      | 19,5             | 28,5 | 37,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN25                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 0    | 1,2  | 3,3  | 5,3  | 7,4  | 9,5  | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 26   | 28   |  |
|                             | 80       | 1      | 10               | 15,5 | 21   | 26,5 | 32   | 37,5 | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN32                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 0    | 0,3  | 1,6  | 2,8  | 4,1  | 5,4  | 6,7  | 8    | 9,3  | 10,5 | 11,5 | 13   | 14   | 15,5 | 16,5 |  |
|                             | 80       | 1      | 5,6              | 9    | 12   | 15,5 | 19   | 22,5 | 25,5 | 29   | 32,5 | 35,5 | 39   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    |  |
|                             | 125      | 1      | 24,5             | 32,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN40                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 0    | 0    | 0,8  | 1,7  | 2,6  | 3,5  | 4,4  | 5,3  | 6,2  | 7,1  | 8    | 8,9  | 9,8  | 10,5 | 11,5 |  |
|                             | 80       | 1      | 3,4              | 5,8  | 8,1  | 10,5 | 12,5 | 15,  | 17,5 | 19,5 | 22   | 24,5 | 26,5 | 29   | 31,5 | 34   | 36   | 38,2 | 40   |  |
|                             | 125      | 1      | 16,5             | 22   | 28   | 34   | 29,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN50                        | 50       | 1      | 0                | 0    | 0    | 0    | 0,3  | 0,8  | 1,4  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,7  | 4,3  | 4,9  | 5,5  | 6    | 6,6  | 7,2  |  |
|                             | 80       | 1      | 1,7              | 3,2  | 4,7  | 6,2  | 7,7  | 9,2  | 10,5 | 12   | 13,5 | 15   | 16,5 | 18   | 19,5 | 21   | 22,5 | 24   | 25,5 |  |
|                             | 125      | 1      | 10               | 13,5 | 17,5 | 21   | 25   | 28,5 | 32,5 | 36   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN65                        | 80       | 1      | 0,6              | 1,5  | 2,4  | 3,2  | 4,1  | 4,9  | 5,8  | 6,7  | 7,5  | 8,4  | 9,2  | 10   | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14   |  |
|                             | 125      | 1      | 5,5              | 7,6  | 9,7  | 11,5 | 14   | 16   | 17   | 20   | 22   | 24,5 | 25   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| DN80                        | 80       | 1      | 0,3              | 0,9  | 1,5  | 2,1  | 2,7  | 3,3  | 3,9  | 4,5  | 5,1  | 5,7  | 6,3  | 6,9  | 7,5  | 8,1  | 8,7  | 9,3  | 9,9  |  |
|                             | 125      | 1      | 3,7              | 5,2  | 6,6  | 8,1  | 9,6  | 11   | 12,5 | 14   | 15,5 | 16   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk / Seteventiler – pneumatiske / Trykkstyrt seteventil Serie SE02-RT

Versjon 7

138072 / Generert 2026/37 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 6 / 6

