

## Snedsättesventil pneumatiskt manövrerad Serie SE01, SE02, SE03, SE26




|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp      | 2/2-vägs sättesventil, pneumatiskt manövrerad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anslutning            | G1/4"...G2" enligt ISO228/1, RP21/2"...RP3" enligt ISO7/1<br>på begäran: NPT-gänga, Svetsändar, Tri-Clamp Anslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material              | Hus Rödgoods G1/2"...G2"<br>Hus mässing RP21/2"...RP3"<br>Hus rostfritt stål 1.4408 G1/4"...G3"<br>Standard sättestätning PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Användningsområde     | gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen<br>Styrfunktion Fjäderstängning (stängande mot medieflödet): Användning för vätskor för att undvika tryckstötar<br>Styrfunktion Fjäderstängning (stängande med medieflödet): Användning för gaser och ångor<br>Styrfunktion Fjäder öppnar (mot medieflödet stängande): Användning för vätskor, gaser och ångor<br>Styrfunktion dubbelverkande (mot medieflödet stängande): Användning för vätskor, gaser och ångor |
| Viskositet för mediet | max. 600mm <sup>2</sup> /s (600cSt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Medietemperatur       | Kolvdrift Metallkåpa: -30...+170°C (Ånga max. 140°C)<br>Kolvdrift plastkåpa: -30...+135°C<br>Högtemperaturutförande upp till 200°C på förfrågan<br>Lågtemperaturutförande ned till -50°C på förfrågan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omgivningstemperatur  | -30...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Drifttryck            | Vakuüm upp till 0,001 bar absolut<br>Hus rödgods och Hus Mässing max. 16bar<br>Hus rostfritt stål 1.4408 max. 40bar<br>Begränsning för farliga gaser enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU (kategori I): PSxDN <1000                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Styrmedium            | Tryckluft och neutrala gaser (Vätskor på förfrågan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Styrtryck             | se tabell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tillbehör             | Ändlägesbrytare, Pilotventil, Manuell hjälpkontroll, Manuell nödbetjäning, olje- och fettfri utförande, ASI-buss, PTFE-fri utförande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                         |                                                             | SE 01 - N 112 - R T 81 - 01 |  |  |  |  |  |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
|                         | Fjäder stänger (stängande med medieflödet)                  | 01                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | Fjäder stänger (stängande mot medieflödet)                  | 02                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | Fjäder öppnar (mot medieflödet stängande)                   | 03                          |  |  |  |  |  |              |
| <b>Typ</b>              | dubbelverkande (stängande mot medieflödet)                  | 26                          |  |  |  |  |  |              |
|                         |                                                             |                             |  |  |  |  |  |              |
| <b>Anslutningstyp</b>   | ingen uppgift, vid invändig gång ISO228/1 respektive ISO7/1 |                             |  |  |  |  |  |              |
|                         | Svetsändar enligt DIN                                       | D                           |  |  |  |  |  |              |
|                         | Svetsändar enligt ISO                                       | I                           |  |  |  |  |  |              |
|                         | NPT-gånga                                                   | N                           |  |  |  |  |  |              |
|                         | Tri-Clamp enligt tum                                        | T                           |  |  |  |  |  |              |
| <b>Anslutning</b>       | DN8-1/4"                                                    | 14                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | DN10-3/8"                                                   | 38                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | DN15-1/2"                                                   | 12                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | DN20-3/4"                                                   | 34                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | DN25-1"                                                     | 10                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | DN32-1 1/4"                                                 | 114                         |  |  |  |  |  |              |
|                         | DN40-1 1/2"                                                 | 112                         |  |  |  |  |  |              |
|                         | DN50-2"                                                     | 20                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | DN65-2 1/2"                                                 | 212                         |  |  |  |  |  |              |
|                         | DN80-3"                                                     | 30                          |  |  |  |  |  |              |
|                         |                                                             |                             |  |  |  |  |  |              |
| <b>Material</b>         | Mässing (endast DN65 + 80)                                  | B                           |  |  |  |  |  |              |
|                         | Rödgoods (DN15 - DN50)                                      | R                           |  |  |  |  |  |              |
|                         | Rostfritt stål 1.4408 (DN8 - DN80)                          | S                           |  |  |  |  |  |              |
| <b>Sätetätning</b>      | EPDM - Medietemperatur -30...+140°C                         | E                           |  |  |  |  |  |              |
|                         | NBR - Medietemperatur -30...+80°C                           | N                           |  |  |  |  |  |              |
|                         | PTFE - Medietemperatur -30...+200°C                         | T                           |  |  |  |  |  |              |
|                         | FKM - Medietemperatur -15...+200°C                          | V                           |  |  |  |  |  |              |
| <b>Drivdon</b>          | Kolv Ø50mm, dubbelverkande                                  | 50                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø50mm, 1 Fjäder                                        | 51                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø50mm, 2 Fjädrar                                       | 52                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø50mm, 3 Fjädrar                                       | 53                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø80mm, dubbelverkande                                  | 80                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø80mm, 1 Fjäder                                        | 81                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø80mm, 2 Fjädrar                                       | 82                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø80mm, 3 Fjädrar                                       | 83                          |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø125mm, dubbelverkande                                 | 125                         |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø125mm, 1 Fjäder                                       | 1251                        |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø125mm, 2 Fjädrar                                      | 1252                        |  |  |  |  |  |              |
|                         | Kolv Ø125mm, 3 Fjädrar                                      | 1253                        |  |  |  |  |  |              |
|                         |                                                             |                             |  |  |  |  |  |              |
| <b>Specialutförande</b> | beskriven i artikeltexten                                   |                             |  |  |  |  |  | 01,02,03.... |



## Mått



\*\* Vinkel = 45° för DN65, DN80 i mässing och DN80 hus i rostfritt stål

## Rödgers och rostfritt stål

| Anslutning A | Nominell diameter DN [mm] | Drivdon | B   | C    | D   | E   | F   | G     | H   | I    | SW1 | SW2 | Kvs-värden [m³/h] | Vikt [kg] |
|--------------|---------------------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|-------------------|-----------|
| G1/4"        | 8                         | 50      | 60  | 12   | 62  | 130 | 123 | G1/8" | 8,5 | 34,5 | 20  | 30  | 0,95              | 1         |
| G3/8"        | 10                        | 50      | 60  | 12   | 62  | 130 | 123 | G1/8" | 9   | 34,5 | 23  | 30  | 1,6               | 1,05      |
| G1/2"        | 15                        | 50      | 65  | 15   | 62  | 135 | 120 | G1/8" | 7   | 34,5 | 25  | 30  | 3,5               | 1,1       |
| G3/4"        | 20                        | 50      | 75  | 16,3 | 62  | 135 | 125 | G1/8" | 12  | 34,5 | 31  | 30  | 8                 | 1,2       |
| G1"          | 25                        | 50      | 90  | 19,1 | 62  | 145 | 130 | G1/8" | 16  | 34,5 | 39  | 30  | 15                | 1,4       |
| G1"          | 25                        | 80      | 90  | 19,1 | 96  | 185 | 170 | G1/4" | 16  | 55   | 39  | 30  | 16                | 3,0       |
| G1 1/4"      | 32                        | 50      | 110 | 21,4 | 62  | 160 | 145 | G1/8" | 16  | 34,5 | 48  | 30  | 21                | 1,8       |
| G1 1/4"      | 32                        | 80      | 110 | 21,4 | 96  | 200 | 190 | G1/4" | 20  | 55   | 48  | 30  | 24                | 3,3       |
| G1 1/4"      | 32                        | 125     | 110 | 21,4 | 146 | 230 | 215 | G1/4" | 20  | 80   | 48  | 30  | 24                | 5,5       |
| G1 1/2"      | 40                        | 50      | 120 | 21,4 | 62  | 165 | 150 | G1/8" | 16  | 34,5 | 55  | 30  | 30                | 2,1       |
| G1 1/2"      | 40                        | 80      | 120 | 21,4 | 96  | 205 | 195 | G1/4" | 23  | 55   | 55  | 30  | 35                | 3,6       |
| G1 1/2"      | 40                        | 125     | 120 | 21,4 | 146 | 235 | 220 | G1/4" | 23  | 80   | 55  | 30  | 35                | 5,8       |
| G2"          | 50                        | 50      | 150 | 25,7 | 62  | 185 | 160 | G1/8" | 16  | 34,5 | 68  | 32  | 40                | 2,7       |
| G2"          | 50                        | 80      | 150 | 25,7 | 96  | 225 | 200 | G1/4" | 29  | 55   | 68  | 32  | 55                | 4,2       |
| G2"          | 50                        | 125     | 150 | 25,7 | 146 | 250 | 225 | G1/4" | 29  | 80   | 68  | 32  | 55                | 6,4       |
| RP2 1/2"     | 65                        | 80      | 180 | 30,2 | 96  | 260 | 220 | G1/4" | 29  | 55   | 85  | 36  | 80                | 6,2       |
| RP2 1/2"     | 65                        | 125     | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29  | 80   | 85  | 36  | 80                | 8,4       |
| RP3"         | 80                        | 80      | 214 | 33,3 | 96  | 290 | 225 | G1/4" | 29  | 55   | 100 | 41  | 112               | 8,3       |
| RP3"         | 80                        | 125     | 214 | 33,3 | 146 | 315 | 250 | G1/4" | 29  | 80   | 100 | 41  | 112               | 10,5      |

## Mässing

| Anslutning A | Nominell diameter DN[mm] | Drivdon | B   | C    | D   | E   | F   | G     | H  | I  | SW1 | SW2 | Kvs-värden [m³/h] | Vikt [kg] |
|--------------|--------------------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|----|-----|-----|-------------------|-----------|
| RP2 1/2"     | 65                       | 80      | 180 | 30,2 | 96  | 260 | 220 | G1/4" | 29 | 55 | 85  | 36  | 93                | 6,2       |
| RP2 1/2"     | 65                       | 125     | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 85  | 36  | 93                | 8,4       |
| RP3"         | 80                       | 80      | 210 | 33,3 | 96  | 280 | 225 | G1/4" | 29 | 55 | 100 | 41  | 115               | 8,3       |
| RP3"         | 80                       | 125     | 210 | 33,3 | 146 | 305 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 100 | 41  | 115               | 10,5      |



**Driftryck/Styrtryck,Fjäder stänger (mot medieflödet stängande), Typ SE02**

| Nominell diameter<br>DN[mm] | max. Driftryck<br>[bar] |                 | Styrtryck<br>[bar] | Drivdon | Fjädrar |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|
|                             | Rostfritt stål          | Rödgods/Mässing |                    |         |         |
| DN8                         | 40                      | -               | 3,5...10           | 50      | 1       |
| DN10                        | 40                      | -               | 3,5...10           | 50      | 1       |
| DN15                        | 21,5                    | 16              | 3,5...10           | 50      | 1       |
| DN15                        | 34,5                    | 16              | 4,5...10           | 50      | 2       |
| DN15                        | 40                      | 16              | 5,7...10           | 50      | 3       |
| DN15                        | 40                      | 16              | 3,5...10           | 80      | 1       |
| DN20                        | 6,9                     | 6,9             | 3,5...10           | 50      | 1       |
| DN20                        | 12,5                    | 12,5            | 4,5...10           | 50      | 2       |
| DN20                        | 19                      | 16              | 5,7...10           | 50      | 3       |
| DN20                        | 40                      | 16              | 3,5...10           | 80      | 1       |
| DN20                        | 40                      | 16              | 4,4...10           | 80      | 2       |
| DN20                        | 40                      | 16              | 5,6...10           | 80      | 3       |
| DN25                        | 2,,4                    | 2,,4            | 3,5...10           | 50      | 1       |
| DN25                        | 5,7                     | 5,7             | 4,5...10           | 50      | 2       |
| DN25                        | 9,1                     | 9,1             | 5,7...10           | 50      | 3       |
| DN25                        | 22                      | 16              | 3,5...10           | 80      | 1       |
| DN25                        | 30                      | 16              | 4,4...10           | 80      | 2       |
| DN25                        | 39                      | 16              | 5,6...10           | 80      | 30      |
| DN25                        | 19                      | 19              | 1,3...10           | 125     | 1       |
| DN25                        | 40                      | 16              | 2,3...10           | 125     | 2       |
| DN25                        | 40                      | 16              | 3,1...10           | 125     | 3       |
| DN32                        | 1                       | 1               | 3,5...10           | 50      | 1       |
| DN32                        | 3,1                     | 3,1             | 4,5...10           | 50      | 2       |
| DN32                        | 5,1                     | 5,1             | 5,7...10           | 50      | 3       |
| DN32                        | 12,5                    | 12,5            | 3,5...10           | 80      | 1       |
| DN32                        | 17                      | 16              | 4,4...10           | 80      | 2       |
| DN32                        | 22                      | 16              | 5,6...10           | 80      | 3       |
| DN32                        | 10,5                    | 10,5            | 1,3...10           | 125     | 1       |
| DN32                        | 23,5                    | 16              | 2,3...10           | 125     | 2       |
| DN32                        | 33,5                    | 16              | 3,1...10           | 125     | 3       |
| DN32                        | 39                      | 16              | 4...10             | 125     | 4       |
| DN40                        | 1,9                     | 1,9             | 4,5...10           | 50      | 2       |
| DN40                        | 3,3                     | 3,3             | 5,7...10           | 50      | 3       |
| DN40                        | 7,9                     | 7,9             | 3,5...10           | 80      | 1       |
| DN40                        | 11                      | 11              | 4,4...10           | 80      | 2       |
| DN40                        | 14                      | 14              | 5,6...10           | 80      | 3       |
| DN40                        | 7                       | 7               | 1,3...10           | 125     | 1       |
| DN40                        | 15,5                    | 15,5            | 2,3...10           | 125     | 2       |
| DN40                        | 22                      | 16              | 3,1...10           | 125     | 3       |
| DN40                        | 25                      | -               | 4,0...10           | 125     | 4       |



| Nominell diameter<br>DN[mm] | max. Drifttryck<br>[bar] |                 | Styrtryck<br>[bar] | Drivdon | Fjädrar |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|
|                             | Rostfritt stål           | Rödgers/Mässing |                    |         |         |
| DN50                        | 1                        | 1               | 4,5...10           | 50      | 2       |
| DN50                        | 1,9                      | 1,9             | 5,7...10           | 50      | 3       |
| DN50                        | 4,1                      | 4,1             | 3,5...10           | 80      | 1       |
| DN50                        | 5,9                      | 5,9             | 4,4...10           | 80      | 2       |
| DN50                        | 7,8                      | 7,8             | 5,6...10           | 80      | 3       |
| DN50                        | 3,8                      | 3,8             | 1,3...10           | 125     | 1       |
| DN50                        | 9                        | 9               | 2,3...10           | 125     | 2       |
| DN50                        | 12,5                     | 12,5            | 3,1...10           | 125     | 3       |
| DN65                        | 4,2                      | 4,1             | 5,6...10           | 80      | 3       |
| DN65                        | 1,9                      | 1,7             | 1,3...10           | 125     | 1       |
| DN65                        | 4,8                      | 4,8             | 2,3...10           | 125     | 2       |
| DN65                        | 7                        | 6,8             | 3,1...10           | 125     | 3       |
| DN80                        | -                        | 2,6             | 5,6...10           | 80      | 3       |
| DN80                        | -                        | 1,1             | 1,3...10           | 125     | 1       |
| DN80                        | -                        | 3               | 2,3...10           | 125     | 2       |
| DN80                        | -                        | 4,9             | 3,1...10           | 125     | 3       |

grå markerad: Standard

#### Drifttryck/Styrtryck, Fjäder stänger (stänger med mediefödet) NC, Typ SE01

| Nominell diameter<br>DN[mm] | Drivdon | Fjädrar | Styrtryck [bar] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |     |    |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|----|
|                             |         |         | 2               | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9  | 9,5 | 10 |
| DN8                         | 50      | 1       | 0               | 0    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN10                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN15                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 21,5 | 38,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN20                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 8,7  | 13,5 | 18   | 23   | 38   | 33   | 37,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
|                             | 80      | 1       | 25,5            | 38,5 | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40 | 40  | 40 |
| DN25                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 5,2  | 7,7  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 25   | 27,5 | 30   | 32,5 | 33 | 33  | 33 |
|                             | 80      | 1       | 13,5            | 20   | 26,5 | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33 | 33  | 33 |
| DN32                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 3    | 4,4  | 5,9  | 7,3  | 8,7  | 10   | 11,5 | 13   | 14,5 | 15,5 | 17   | 18,5 | 19 | 19  | 19 |
|                             | 80      | 1       | 8               | 11,5 | 15,5 | 19   | 23   | 26,5 | 30,5 | 34   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35 | 35  | 35 |
|                             | 125     | 1       | 28,5            | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35 | 35  | 35 |
| DN40                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 0    | 2,4  | 3,4  | 4,3  | 5,3  | 6,3  | 7,2  | 8,2  | 9,2  | 10   | 11   | 12   | 13 | 13  | 13 |
|                             | 80      | 1       | 0               | 5,1  | 7,7  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23 | 23  | 23 |
|                             | 125     | 1       | 12,5            | 18,5 | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23 | 23  | 23 |
| DN50                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 0    | 1,4  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,9  | 4,5  | 5,1  | 5,7  | 6,3  | 6,9  | 7,5  | 8  | 8   | 8  |
|                             | 80      | 1       | 0               | 3,6  | 5,2  | 6,8  | 8,4  | 10   | 11,5 | 13   | 14,5 | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15 | 15  | 15 |
|                             | 125     | 1       | 8,3             | 12   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15 | 15  | 15 |
| DN65                        | 80      | 1       | 0               | 2    | 2,9  | 3,7  | 4,6  | 5,5  | 6,4  | 7,3  | 8,1  | 9    | 9,9  | 10,5 | 11,5 | 12   | 12 | 12  | 12 |
|                             | 125     | 1       | 4,6             | 6,7  | 8,9  | 11   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12 | 12  | 12 |
| DN80                        | 80      | 1       | 0               | 1,3  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,8  | 4,44 | 5    | 5,6  | 6,2  | 6,8  | 7,4  | 8    | 8,7  | 9  | 9   | 9  |
|                             | 125     | 1       | 3,1             | 4,6  | 6,1  | 7,6  | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9  | 9   | 9  |



# Driftryck/Styrtryck, Fjädrar öppnar (stänger mot medieflödet) NO, Typ SE03

| Nominell diameter<br>DN[mm] | Drivdon | Fjädrar | Styrtryck [bar] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             |         |         | 2               | 2,5  | 3    | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,5  | 6    | 6,5  | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9    | 9,5  | 10   |
| DN8                         | 50      | 1       | 0               | 2,8  | 30   | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN10                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 13,5 | 28   | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN15                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 6,6  | 13,5 | 20,5 | 27,5 | 34,5 | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                             | 80      | 1       | 40              | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN20                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 0,6  | 4,1  | 7,6  | 11   | 14,5 | 18   | 21   | 24,5 | 28   | 31,5 | 35   | 38,5 | 40   | 40   | -    |
|                             | 80      | 1       | 19,5            | 28,5 | 37,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN25                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 0    | 1,2  | 3,3  | 5,3  | 7,4  | 9,5  | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 26   | 28   |
|                             | 80      | 1       | 10              | 15,5 | 21   | 26,5 | 32   | 37,5 | 40   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN32                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 0    | 0,3  | 1,6  | 2,8  | 4,1  | 5,4  | 6,7  | 8    | 9,3  | 10,5 | 11,5 | 13   | 14   | 15,5 | 16,5 |
|                             | 80      | 1       | 5,6             | 9    | 12   | 15,5 | 19   | 22,5 | 25,5 | 29   | 32,5 | 35,5 | 39   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    |
|                             | 125     | 1       | 24,5            | 32,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN40                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 0    | 0    | 0,8  | 1,7  | 2,6  | 3,5  | 4,4  | 5,3  | 6,2  | 7,1  | 8    | 8,9  | 9,8  | 10,5 | 11,5 |
|                             | 80      | 1       | 3,4             | 5,8  | 8,1  | 10,5 | 12,5 | 15,  | 17,5 | 19,5 | 22   | 24,5 | 26,5 | 29   | 31,5 | 34   | 36   | 38,2 | 40   |
|                             | 125     | 1       | 16,5            | 22   | 28   | 34   | 29,5 | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN50                        | 50      | 1       | 0               | 0    | 0    | 0    | 0,3  | 0,8  | 1,4  | 2    | 2,6  | 3,2  | 3,7  | 4,3  | 4,9  | 5,5  | 6    | 6,6  | 7,2  |
|                             | 80      | 1       | 1,7             | 3,2  | 4,7  | 6,2  | 7,7  | 9,2  | 10,5 | 12   | 13,5 | 15   | 16,5 | 18   | 19,5 | 21   | 22,5 | 24   | 25,5 |
|                             | 125     | 1       | 10              | 13,5 | 17,5 | 21   | 25   | 28,5 | 32,5 | 36   | 40   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN65                        | 80      | 1       | 0,6             | 1,5  | 2,4  | 3,2  | 4,1  | 4,9  | 5,8  | 6,7  | 7,5  | 8,4  | 9,2  | 10   | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14   |
|                             | 125     | 1       | 5,5             | 7,6  | 9,7  | 11,5 | 14   | 16   | 17   | 20   | 22   | 24,5 | 25   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| DN80                        | 80      | 1       | 0,3             | 0,9  | 1,5  | 2,1  | 2,7  | 3,3  | 3,9  | 4,5  | 5,1  | 5,7  | 6,3  | 6,9  | 7,5  | 8,1  | 8,7  | 9,3  | 9,9  |
|                             | 125     | 1       | 3,7             | 5,2  | 6,6  | 8,1  | 9,6  | 11   | 12,5 | 14   | 15,5 | 16   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska / Sätessventiler – pneumatiska / Tryckstyrd sätessventil Serie SE02-RT

Version 7

138072 / Genererad 2026/37 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 6 / 6

