Partnership. With Guarantee.

Suuntaventtiilit - käsikäyttöiset toimilaitekäyttöiset
Sarja PGI, PF, PFF ja SR

PGI .. 4

PF .. 4

PFF .. 4

SR .. 4

Rakenne	Istukkaventtiili, käsikäyttöinen
Liitäntä	4mm Pistoliitin
Nimellishalkaisija	2,5mm
Painealue	2...10bar
Virtaus	60Nl/min
Käyttövoima	6N 6 bar:ssa
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

PGI .. 4 Käyttö Painike/jousi



	Toiminto	Painikkeen väri	Tyyppi
	3/2-tieventtiili NC	musta	PGI304
	3/2-tieventtiili NC	punainen	PGI304R
	3/2-tieventtiili NO	musta	PGI314
	3/2-tieventtiili NO	punainen	PGI314R
	2/2-tieventtiili NC	musta	PGI204
	2/2-tieventtiili NC	punainen	PGI204R

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

PF .. 4 Käyttö Sienipainike/jousi

		Toiminto	Painikkeen väri	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	punainen	PF304
		3/2-tieventtiili NO	punainen	PF314
		2/2-tieventtiili NC	punainen	PF204

PFF .. 4 Käyttö Sienipainike/lukittuva

		Toiminto	Painikkeen väri	Tyyppi
		3/2-tieventtiili NC	punainen	PFF304
		3/2-tieventtiili NO	punainen	PFF314
		2/2-tieventtiili NC	punainen	PFF204

SR .. 4 Käyttö Vipukytkin/lukittuva

		Toiminto	Tyyppi
 2/2-tieventtiili und 3/2-tieventtiili 5/2-tieventtiili		3/2-tieventtiili NC	SR304
		3/2-tieventtiili NO	SR314
		2/2-tieventtiili NC	SR204
		5/2-tieventtiili	SR504

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään