# Retningsventiler - manuelt betjent
# Serie PM144, PM145, PM146, PM147


PM144




PM145


PM147




PM146

| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Sædeventil, manuelt betjent |
| Tilslutning | 4mm Push-in-forskruning (M5 på forespørgsel) |
| Nominel diameter | 2,5mm |
| Trykområde | 0...10bar |
| Gennemstrømning | 90Nl/min |
| Aktiveringskraft | 12N ved 6 bar |
| Medium | filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft |
| Medietemperatur | 0...+60°C |
| Omgivelsestemperatur | -10...+50°C |
| Bemærk | CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu |

## PM144 Aktivering trykknap/fjeder



| | | Funktion | Trykknapfarve | Type |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-vejs NC | sort | PM144-04-C-BK |
| | | 3/2-vejs NC | rød | PM144-04-C-RD |

## PM145 Aktivering svampeknap/fjeder



| | | Funktion | Trykknapfarve | Type |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-vejs NC | rød | PM145-04-C-RD |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## PM147 Aktivering svampeknap/låsende

| | | Funktion | Trykknapfarve | Type |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-vejs NC | rød | PM147-04-C-RD |

## PM146 Aktivering vippekontakt/låsende

| | | Funktion | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-vejs NC | PM146-04-C |

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG