Partnership. With Guarantee.

# Suuntaventtiilit - käsikäyttöiset
# Sarja PM144, PM145, PM146, PM147


PM144




PM145


PM147




PM146

| | |
|---|---|
| Rakenne | Istukkaventtiili, käsikäyttöinen |
| Liitäntä | 4mm Pistoliitin (M5 pyynnöstä) |
| Nimellishalkaisija | 2,5mm |
| Painealue | 0...10bar |
| Virtaus | 90Nl/min |
| Käyttövoima | 12N 6 bar:ssa |
| Aineväliaine | suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma |
| Aineen lämpötila | 0...+60°C |
| Ympäristön lämpötila | -10...+50°C |
| Huomautus | CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu |

## PM144 Käyttö painonappi/jousi

| | | Toiminto | Painikkeen väri | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-tieventtiili NC | musta | PM144-04-C-BK |
| | | 3/2-tieventtiili NC | punainen | PM144-04-C-RD |



## PM145 Käyttö sienipainikkeella/jousella

| | | Toiminto | Painikkeen väri | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-tieventtiili NC | punainen | PM145-04-C-RD |





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## PM147 Käyttö sienipainikkeella/lukittuva

| | | Toiminto | Painikkeen väri | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-tieventtiili NC | punainen | PM147-04-C-RD |

## PM146 Käyttö vipu/lukittuva

| | | Toiminto | Tyyppi |
|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-tieventtiili NC | PM146-04-C |

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG