Valvole direzionali - azionate manualmente
Serie PM144, PM145, PM146, PM147


PM144




PM145


PM147




PM146

Tipo di costruzione	Valvola a sede, azionato manualmente
Connessione	4mm Raccordo a innesto rapido (M5 su richiesta)
Diametro nominale	2,5mm
Campo di pressione	0...10bar
Portata	90Nl/min
Forza di azionamento	12N a 6 bar
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata o non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+60°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	I file CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

PM144 Azionamento pulsante/molla



		Funzione	Colore del pulsante	Tipo
		3/2-vie NC	nero	PM144-04-C-BK
		3/2-vie NC	rosso	PM144-04-C-RD

PM145 Azionamento pulsante a fungo/molla



		Funzione	Colore del pulsante	Tipo
		3/2-vie NC	rosso	PM145-04-C-RD

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

PM147 Azionamento pulsante a fungo/a scatto

		Funzione	Colore del pulsante	Tipo
		3/2-vie NC	rosso	PM147-04-C-RD

PM146 Azionamento a leva a ginocchiera/a scatto

		Funzione	Tipo
		3/2-vie NC	PM146-04-C

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG