Partnership. With Guarantee.

Suuntaventtiilit - käsikäyttöiset toimilaitekäyttöiset 1/8" enintään 1/4" Sarja VCM


VCML32 ..






VCML52 .. / VCML53 ..


VCMT32 ..


VCMT52 .. / VCMT53 ..





Rakenne	Luistiventtiili, käsikäyttöinen
Liitäntä	G1/8" enintään G1/4" ISO228/1:n mukaan
Nimellishalkaisija	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Virtaus	G1/8": 650 Nl/min, G1/4" 1080 Nl/min
Painealue	0 enintään 10 bar
Materiaalit	Runko Nikkelöity alumiini, Luisti Alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0°C enintään +40°C
Ympäristön lämpötila	-10°C enintään +50°C
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO-OnlineKatalogissa osoitteessa www.stasto.com

VCML32 .. 8 3/2-tieventtiili G1/8" käsivivulla




		Käyttötoiminto	Tyyppi
		lukittuva	VCML32018
		Jousipalautus	VCML326M8
		Jousipalautus	VCML329M8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG




VCML32 .. 4 3/2-tieventtiili G1/4" käsivivulla

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		lukittuva	VCML32014
		Jousipalautus	VCML326M4
		Jousipalautus	VCML329M4






VCML52 . 18 5/2-tieventtiili G1/8" käsivivulla

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		lukittuva	VCML52018
		Jousipalautus	VCML52M18






VCML52 . 14 5/2-tieventtiili G1/4" käsivivulla

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		lukittuva	VCML52014
		Jousipalautus	VCML52M14



VCML53 .. 8 5/3-tieventtiili G1/8" käsivivulla

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		lukittuva	VCML53618
		Jousipalautus	VCML536M8
		lukittuva	VCML53918
		Jousipalautus	VCML539M8



VCML53 .. 4 5/3-tieventtiili G1/4" käsivivulla

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		lukittuva	VCML53614
		Jousipalautus	VCML536M4
		lukittuva	VCML53914
		Jousipalautus	VCML539M4




VCMT32 .. 8 3/2-tieventtiili G1/8" painikkeella

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		lukittuva	VCMT32018
	□	Jousipalautus	VCMT326M8
	□	Jousipalautus	VCMT329M8




VCMT32 .. 4 3/2-tieventtiili G1/4" painikkeella

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		lukittuva	VCMT32014
	□	Jousipalautus	VCMT326M4
	□	Jousipalautus	VCMT329M4

VCMT52 . 18 5/2-tieventtiili G1/8" painikkeella

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		lukittuva	VCMT52018
		Jousipalautus	VCMT52M18

VCMT52 . 14 5/2-tieventtiili G1/4" painikkeella

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		lukittuva	VCMT52014
		Jousipalautus	VCMT52M14

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG