
Partnership. With Guarantee.


Prigušivač buke
Serija SLS





Izvedba	Prigušivač buke s prigušnim elementom od žice od nehrđajućeg čelika
Navojni priključci	M5 nakon ISO R/262, G1/8" do G1/2" nakon ISO228/1
Materijal	M5: Priključni navoj mesing, Prigušni dio Žica od nehrđajućeg čelika 1/8"...1/2": Priključni navoj mesing niklan, Prigušni dio žica od nehrđajućeg čelika
Funkcija	za prigušivanje buke i protiv ulaska nečistoća u uređaje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-10°C...+70°C
Radni tlak	max. 12bar
Napomena	Kod onečišćenja smanjuje se ispuhni učinak. Prigušivači se mogu čistiti lakim benzinom ili otapalom.

Dimenzije



D1	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
M5	4	9	8	5	SLS-MM5-BS
G1/8"	6	15	13	6	SLS-M18-NS
G1/4"	7	18	16	10	SLS-M14-NS
G3/8"	8	20	19	16	SLS-M38-NS
G1/2"	10	22	24	25	SLS-M12-NS

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 7
138426 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.