

Silenziatore
Serie SLS





Tipo di costruzione	Silenziatore con elemento smorzatore in filo di acciaio inox
Attacchi filettati	M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G1/2" dopo ISO228/1
Materiale	M5: Filettatura di raccordo in ottone, Parte ammortizzatore Filo di acciaio inox 1/8"...1/2": Filettatura di raccordo ottone nichelato, Parte ammortizzatore filo in acciaio inox
Funzione	per l'insonorizzazione e contro l'ingresso di sporco negli apparecchi
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-10°C...+70°C
Pressione di esercizio	max. 12bar
Nota	In caso di contaminazione diminuisce la capacità di scarico. I silenziatori possono essere puliti con benzina di lavaggio o solvente.

Dimensioni



D1	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
M5	4	9	8	5	SLS-MM5-BS
G1/8"	6	15	13	6	SLS-M18-NS
G1/4"	7	18	16	10	SLS-M14-NS
G3/8"	8	20	19	16	SLS-M38-NS
G1/2"	10	22	24	25	SLS-M12-NS

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 7
138426 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG