
Partnership. With Guarantee.


Geluidsdemper
Serie SLS





Constructie	Geluidsdemper met demperdeel van roestvast staaldraad
Schroefdraadaansluitingen	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1
Materiaal	M5: Aansluitschroefdraad messing, Demperdeel Roestvast staaldraad 1/8"...1/2": Aansluitschroefdraad messing vernikkeld, Demperdeel roestvast staaldraad
Functie	voor geluidsdemping en tegen vuilindringing in apparaten
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-10°C...+70°C
Bedrijfsdruk	max. 12bar
Opmerking	Bij vervuiling neemt de afblaascapaciteit af. De geluiddempers kunnen met wasbenzine of oplosmiddel worden gereinigd.

Afmetingen



D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
M5	4	9	8	5	SLS-MM5-BS
G1/8"	6	15	13	6	SLS-M18-NS
G1/4"	7	18	16	10	SLS-M14-NS
G3/8"	8	20	19	16	SLS-M38-NS
G1/2"	10	22	24	25	SLS-M12-NS

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 7
138426 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG