


Lyddæmper Serie SLN-SS



Konstruktionstype	Lyddæmper komplet i rustfrit stål
Gevindtilslutninger	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G1" efter ISO228/1
Materiale	Hus og dæmperdel af Rustfrit stål 1.4404
Funktion	til lyddæmpning og mod indtrængning af snavs i apparater
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-10...+250°C
Driftstryk	maks. 10bar
Bemærk	Ved tilsmudsning falder udblæsningskapaciteten. Lyddæmperne kan rengøres med rensbenzin eller opløsningsmidler.

Dimensioner



A	C	D	Nominel gennemstrømning [NI/min]	SW	Type
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Lyddæmper / Lyddæmper Serie SLN-SS

Version 7

138429 / Oprettet 2026/40 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 1 / 1

