Partnership. With Guarantee.

Prigušivač buke
Serija SLN-SS



Izvedba	Prigušivač buke u potpunosti od nehrđajućeg čelika
Navojni priključci	M5 nakon ISO R/262, G1/8" do G1" nakon ISO228/1
Materijal	Tijelo i dio prigušivača od Nehrđajući čelik 1.4404
Funkcija	za prigušivanje buke i protiv ulaska nečistoća u uređaje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-10...+250°C
Radni tlak	maks. 10bar
Napomena	Kod onečišćenja smanjuje se ispuhni učinak. Prigušivači se mogu čistiti lakim benzinom ili otapalima.

Dimenzije



A	C	D	Nazivni protok [Nl/min]	SW	Tip
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 7
138429 / Generirano 2026/38 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.