
Partnership. With Guarantee.

Tappo a vite di chiusura
Serie A-VSTI-R-ED-71



Tipo di costruzione	Tappo a vite di chiusura
Filettatura maschio per avvitamento	1/8...11/2"BSP, con guarnizione elastica
Materiale	Acciaio inox 1.4571
conforme a Norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Guarnizione	FKM
Fluido	fluidi e gas neutri, che non attaccano i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-25...+200°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella fino a 50°C, sopra 50°C 4,5% Riduzione della pressione, sopra 100°C 11% Riduzione della pressione

Dimensioni



Serie	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Tipo
S	400	1/8	14	12,3	8	5	A-VSTIR1/8ED71
		1/4	19	17,3	12	6	A-VSTIR1/4ED71
		3/8	22	17,3	12	8	A-VSTIR3/8ED71
		1/2	27	19,3	14	10	A-VSTIR1/2ED71
		3/4	32	21,3	16	12	A-VSTIR3/4ED71
		1	40	22,8	16	17	A-VSTIR1ED71
	250	11/4	50	22,8	16	22	A-VSTIR11/4ED71
		11/2	55	22,8	16	24	A-VSTIR11/2ED71

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 9
138531 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG