
Förslutningsskruv
Serie A-VSTI-R-ED-71



Konstruktionstyp	Förslutningsskruv
Inskruvningsgänga	1/8...11/2"BSP, med elastisk tätning
Material	Rostfritt stål 1.4571
motsvarande standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tätning	FKM
Medium	neutrala vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-25...+200°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell upp till 50°C, över 50°C 4,5% Tryckreducering, över 100°C 11% Tryckreducering

Mått



Serie	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Typ
S	400	1/8	14	12,3	8	5	A-VSTIR1/8ED71
		1/4	19	17,3	12	6	A-VSTIR1/4ED71
		3/8	22	17,3	12	8	A-VSTIR3/8ED71
		1/2	27	19,3	14	10	A-VSTIR1/2ED71
		3/4	32	21,3	16	12	A-VSTIR3/4ED71
		1	40	22,8	16	17	A-VSTIR1ED71
	250	11/4	50	22,8	16	22	A-VSTIR11/4ED71
		11/2	55	22,8	16	24	A-VSTIR11/2ED71

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 9
138531 / Genererad 2026/41 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG