# Racor pasamuros para soldar
# Serie C-ESV



Cuerpo base con tuerca y anillo cortante




B4-anillo cortante




B3-anillo cortante

| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | racor de anillo cortante, con anillo cortante B3 o B4 |
| Diámetro exterior del tubo | 6...42mm |
| Material | Acero galvanizado |
| conforme a Norma | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Medio | fluidos y gases neutros, que no ataquen los materiales utilizados |
| Temperatura del medio | B3-anillo cortante -40..+120°C<br>B4-anillo cortante NBR -35...+100°C (FKM bajo pedido) |
| Presión de funcionamiento | Presión nominal según tabla |


## Dimensiones




Cuerpo base




con anillo cortante B4




con anillo cortante B3

| Serie | PN [bar] | Diámetro del tubo | D1 | L1 | L2 | L3 | CH1 | Tipo Cuerpo base | Tipo con anillo B4 | Tipo con anillo B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | 18 | 56 | 70 | 85 | 14 | C-ESV06LX | C-ESV06ZL | C-ESV06L |
| | | 8 | 20 | 56 | 70 | 85 | 17 | C-ESV08LX | C-ESV08ZL | C-ESV08L |
| | | 10 | 22 | 58 | 72 | 87 | 19 | C-ESV10LX | C-ESV10ZL | C-ESV10L |
| | | 12 | 25 | 58 | 72 | 87 | 22 | C-ESV12LX | C-ESV12ZL | C-ESV12L |
| | | 15 | 28 | 70 | 84 | 100 | 27 | C-ESV15LX | C-ESV15ZL | C-ESV15L |
| | | 18 | 32 | 69 | 84 | 101 | 32 | C-ESV18LX | C-ESV18ZL | C-ESV18L |
| | 160 | 22 | 36 | 73 | 88 | 105 | 36 | C-ESV22LX | C-ESV22ZL | C-ESV22L |
| | | 28 | 40 | 73 | 88 | 106 | 41 | C-ESV28LX | C-ESV28ZL | C-ESV28L |
| | | 35 | 50 | 71 | 92 | 114 | 50 | C-ESV35LX | C-ESV35ZL | C-ESV35L |
| | | 42 | 60 | 70 | 92 | 115 | 60 | C-ESV42LX | C-ESV42ZL | C-ESV42L |
| S | 630 | 6 | 20 | 60 | 74 | 89 | 17 | C-ESV06SX | C-ESV06ZS | C-ESV06S |
| | | 8 | 22 | 60 | 74 | 89 | 19 | C-ESV08SX | C-ESV08ZS | C-ESV08S |
| | | 10 | 25 | 59 | 74 | 91 | 22 | C-ESV10SX | C-ESV10ZS | C-ESV10S |
| | | 12 | 28 | 59 | 74 | 91 | 24 | C-ESV12SX | C-ESV12ZS | C-ESV12S |
| | | 14 | 30 | 72 | 88 | 107 | 27 | C-ESV14SX | C-ESV14ZS | C-ESV14S |
| | 400 | 16 | 35 | 71 | 88 | 107 | 30 | C-ESV16SX | C-ESV16ZS | C-ESV16S |
| | | 20 | 38 | 71 | 92 | 114 | 36 | C-ESV20SX | C-ESV20ZS | C-ESV20S |
| | | 25 | 45 | 72 | 96 | 120 | 46 | C-ESV25SX | C-ESV25ZS | C-ESV25S |
| | | 30 | 50 | 73 | 100 | 126 | 50 | C-ESV30SX | C-ESV30ZS | C-ESV30S |
| | 315 | 38 | 60 | 72 | 104 | 133 | 60 | C-ESV38SX | C-ESV38ZS | C-ESV38S |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG