Partnership. With Guarantee.

Raccordi per tubi DN 7,8mm
Serie C0.78-NX

Tipo di costruzione	Prese femmina e spine maschio di accoppiamento, a tenuta unidirezionale
Diametro nominale	DN 7,8mm
Materiali	Corpo e attacco Ottone nichelato, Boccola di sblocco Acciaio temprato e nichelato, Molla Acciaio inox 1.4310, Sfere Acciaio inox 1.4034, Guarnizione NBR Spina di accoppiamento: Acciaio temprato e nichelato
Fluido	Aria compressa, gas neutri und Liquidi
Temperatura del fluido	-20...+100°C
Pressione di esercizio	-0,87...35bar
Portata nominale	2000Nl/min a 6bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna



D1	D2	L1	L2	CH	Tipo
R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna



D1	D2	L1	L2	CH	Tipo
G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C78-H Presa di accoppiamento - Portagomma



Diametro interno del tubo flessibile	D2	L1	L2	CH	Tipo
6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX

C0P78-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna



D1	L1	L2	CH	Tipo
G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Spina di accoppiamento - Filettatura interna



D1	L1	L2	CH	Tipo
G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Spina di accoppiamento - Portagomma



Diametro interno del tubo flessibile	D1	L1	L2	Tipo
6	12	44	24	C0P78-H06-NX
8	12	44	24	C0P78-H08-NX
9	12	44	24	C0P78-H09-NX
10	12	44	24	C0P78-H10-NX
13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali