Partnership. With Guarantee.

Slangkopplingar DN 7,8mm
Serie C0.78-NX

Konstruktionstyp	Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning
Nominell diameter	DN 7,8mm
Material	Hus och anslutning Förnicklad mässing, Frigöringshylsa Härdat och förnicklat stål, Fjäder Rostfritt stål 1.4310, Kulor Rostfritt stål 1.4034, Tätning NBR Kopplingskontakt: Härdat och förnicklat stål
Medium	Tryckluft, neutrala gaser und Vätskor
Medietemperatur	-20...+100°C
Drifttryck	-0,87...35bar
Nominellt flöde	2000Nl/min vid 6 bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Kopplingsuttag - Utvändig gänga



D1	D2	L1	L2	CH	Typ
R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Kopplingsuttag - Invändig gänga



D1	D2	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C78-H Kopplingsuttag - Slangnippel



Slangens innerdiameter	D2	L1	L2	CH	Typ
6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX

C0P78-M Kopplingskontakt - utvändig gänga



D1	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Kopplingskontakt - Invändig gänga



D1	L1	L2	CH	Typ
G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Kopplingskontakt - Slangnippel



Slangens innerdiameter	D1	L1	L2	Typ
6	12	44	24	C0P78-H06-NX
8	12	44	24	C0P78-H08-NX
9	12	44	24	C0P78-H09-NX
10	12	44	24	C0P78-H10-NX
13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

© STASTO Automation KG