

Muoviletku polyamidista ATEX Sarja PA-AYA



Perusmateriaali	Polyamidi PA12
Lämpötila-alue	-20...+60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö -0,87bar enintään Ilmoitus taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Toleranssi Ulkohalkaisija	±0,10mm
Toleranssi Seinämän paksuus	±0,10mm
Väri	musta
Hyväksynnät	ATEX-Valmistajan vakuutus, soveltuu varten Vyöhykkeet 1, 2, 21, 22
Pintavastus	<10 ⁶ Ohmi mukaisesti IEC 60093
Käyttökohde	räjähdysvaaralliset ympäristöt, Polttoaineputket, Syttyvien aineiden kuljetus

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine 23°C:ssa [bar]	Taivutussäde vähintään[mm]	Rullan pituus	Tyyppi
4	2,5	36	36	100	PA-4/2,5-BK-AYA
6	4	33	40	100	PA-6/4-BK-AYA
8	6	24	70	100	PA-8/6-BK-AYA
10	8	19	120	50	PA-10/8-BK-AYA
12	10	15	150	50	PA-12/10-BK-AYA
16	128	24	200	50	PA-16/12-BK-AYA

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-20...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	87%	74%	64%	55%

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Letkut lisävarusteineen / ATEX-letku Sarja PA-AYA

Versio 6

138582 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

