

Plastično crijevo od poliamida ATEX Serija PA-AYA



Osnovni materijal	Poliamid PA12
Raspon temperature	-20...+60°C
Radni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatak u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Tolerancija Vanjski promjer	±0,10mm
Tolerancija Debljina stijenke	±0,10mm
Boja	crna
Odobrenja	ATEX-Izjava proizvođača, prikladno za Zone 1, 2, 21, 22
Površinski otpor	<10 ⁶ Ohm prema IEC 60093
Primjena	eksplozivne okoline, Vodovi goriva, Transport zapaljivih medija

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	maks. radni tlak pri 23°C [bar]	Radijus savijanja najmanje[mm]	Duljina role	Tip
4	2,5	36	36	100	PA-4/2,5-BK-AYA
6	4	33	40	100	PA-6/4-BK-AYA
8	6	24	70	100	PA-8/6-BK-AYA
10	8	19	120	50	PA-10/8-BK-AYA
12	10	15	150	50	PA-12/10-BK-AYA
16	12,8	24	200	50	PA-16/12-BK-AYA

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-20...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	87%	74%	64%	55%

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / ATEX crijevo Serija PA-AYA

Verzija 6

138582 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 1

