Εύκαμπτος σωλήνας πεπιεσμένου αέρα με υφασμάτινη ενίσχυση από PVC Σειρά CA

Βασικό υλικό	Εξωτερική Schlauchdecke, ενδιάμεση στρώση και εσωτερική Schlauchseele Μαλακό PVC
Εύρος θερμοκρασίας	-20...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Ένδειξη στον πίνακα στους 23°C, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Μήκος ρολού	50m
Χρώματα	μαύρο
Χαρακτηριστικά	υψηλής ευκαμψίας, κατάλληλο για εφελκυστική αλυσίδα καλωδίων (drag chain), ανθεκτικό στη στρέψη, εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, ανθεκτικό στο λάδι
Εφαρμογή	Πνευματικά εργαλεία, Εργαστήρια, λαδωμένος και μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα [mm]	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα [mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας στους 23°C [bar]	Ακτίνα κάμψης ελάχιστη[mm]	Τύπος
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	75%	63%	56%	50%

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 6
138583 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG