Manguera de aire comprimido con inserto textil reforzado de PVC
Serie CA

Material base	Cubierta de manguera, capa intermedia y tubo interior de la manguera PVC blando
Rango de temperatura	-20...+60°C
Presión de funcionamiento	Indicación en tabla a 23°C, Factores de reducción de presión véase tabla
Longitud del rollo	50m
Colores	negro
Características	altamente flexible, apto para cadena portacables, resistente a la torsión, excelente resistencia al envejecimiento, resistente al aceite
Aplicación	Herramientas neumáticas, Talleres, aire comprimido lubricado y no lubricado

Diámetro exterior del tubo [mm]	Diámetro interior del tubo [mm]	máx. presión de funcionamiento a 23°C [bar]	Radio de curvatura mínimo[mm]	Tipo
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	75%	63%	56%	50%

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Versión 6
138583 / Generado 2026/39 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG