Paineilmaletku kangasvahvikkeella PVC:stä Sarja CA

Perusmateriaali	Letkukansi, välikerros ja letkun sisäkerros pehmeä PVC
Lämpötila-alue	-20...+60°C
Käyttöpaine	Ilmoitus taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Rullan pituus	50m
Värit	musta
Ominaisuudet	erittäin joustava, kaapeliketjukelpoinen, vääntöjäykkä, erinomainen ikääntymisenkestävyys, öljynkestävä
Käyttökohde	Paineilmatyökalut, Korjaamot, öljytty ja öljytön paineilma

Putken ulkohalkaisija [mm]	Putken sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine 23°C:ssa [bar]	Taivutussäde vähintään[mm]	Tyyppi
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	75%	63%	56%	50%

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 6
138583 / Luotu 2026/39 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG