Termometro bimetallico per impianti di riscaldamento

Tipo di costruzione	Termometro bimetallico con tubo di protezione rimovibile
Connessione	G1/2" posteriore
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 80mm
Materiale	Corpo alloggiamento Plastica, Quadrante Alluminio, Indicatore Plastica, Spia in vetro acrilico, Tubo di protezione in lega di rame
Precisione	Classe 2,0
Correzione dell'indicazione	all'estremità dello stelo di immersione
Temperatura del fluido	vedi tabella
max. pressione di esercizio	6bar (al Tubo di protezione)
Applicazione	Liquidi, gas e vapori, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Fornitura inclusa	incluso tubo di protezione
Esecuzioni speciali	altri campi di misura, Scale speciali, Spia vetro piano per strumenti, Versione per applicazioni medicali su richiesta

Dimensioni



Diametro ØD	Filettatura G	b_1	Ød	Lunghezza del tubo di protezione l_1	SW	Peso [circa kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diametro [mm]	Campo di temperatura [°C]	Lunghezza del tubo di protezione	Tipo
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Diametro [mm]	Campo di temperatura [°C]	Lunghezza del tubo di protezione	Tipo
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG