Termometru bimetalic pentru tehnica de încălzire

Tip constructiv	Termometru bimetalic cu tub de protecție detașabil
Racordare	G1/2" spate
Dimensiune nominală	Diametru 63mm și 80mm
Material	Carcasă Plastic, cadran Aluminiu, Indicator Plastic, Vizor din sticlă acrilică, Tub de protecție din aliaj de cupru
Precizie	Clasă 2,0
Corecție afișaj	la capătul tijei de imersie
Temperatura mediului	vezi tabelul
presiune max. de lucru	6bar (la tub de protecție)
Aplicație	Lichide, gaze și vapori, care nu atacă materialele utilizate
Conținutul livrării	inclusiv tub de protecție
Execuții speciale	altele domenii de măsurare, Scale speciale, Vizor sticlă plană pentru instrumente, Execuție pentru aplicații medicale la cerere

Dimensiuni



Diametru ØD	Filet G	b_1	Ød	Lungime tub de protecție l_1	SW	Greutate [aprox. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de temperatură [°C]	Lungime tub de protecție	Tip
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0- 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Diametru [mm]	Domeniu de temperatură [°C]	Lungime tub de protecție	Tip
80	0 - 60	40	4611
80	0- 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.