



Robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable avec actionneur rotatif pneumatique Série BA668, BA670



Type de construction	Actionneur : Actionneur à piston avec 2 pistons opposés, étanchéité élastique, actionneur conforme dans tous les détails à ISO 5211 resp. aux recommandations NAMUR, Fins de course réglables des deux côtés +/-5° Vanne à boisseau sphérique: Robinet à passage intégral avec flottant bille avec bague de protection contre l'érosion pour Gaz
Fonction	disponible en double effet ou simple effet Version
Raccordement	G3/8"... G11/2"
Matériaux Version standard	Actionneur: Aluminium anodisé dur dur, Pignon en acier nickelé, Guidage du piston POM, Joints d'étanchéité NBR Vanne à boisseau sphérique: Boîtier, Bille 1.4571/1.4404, Joints d'étanchéité BA668: POM/FKM Joints d'étanchéité BA670: POM/NBR
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
Température ambiante	-20...+85°C
Pression de service	Pression nominale selon tableau jusqu'à 80°C, sur 80°C 11% Réduction de pression
Fluide de pilotage	air comprimé filtré et huilé ou non huilé
Pression de pilotage	5,5...8bar, Adaptation à des pressions de pilotage plus faibles possible sur demande
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Version spéciale	Pignon en acier inoxydable, Joints en PTFE, PEEK, ATEX, Température ambiante de -20...+150°C sur demande
Accessoires	vanne de commande montée manuelle, pneumatique ou électrique retour électrique de position de fin de course, Régulateur de position en I/P ou P/P Version Réglage de la vitesse de commutation
Indication de commande	Veuillez indiquer lors de la commande, en plus, la pression de pilotage, le fluide de service, la pression de service et la température de service.
Indication d'application	Les indications de pression et de température sont des valeurs maximales pour des conditions normales, pour des fluides lubrifiants ou non dégraissants. Les fluides dégraissants, en particulier, réduisent les valeurs indiquées et augmentent le couple nécessaire. Pour ces cas particuliers, nous recommandons une consultation préalable. Lors du choix de la vanne, il convient de se baser sur la pression de commande la plus basse présente dans l'installation.



Dimensions



Robinets à boisseau sphérique avec actionneur rotatif double effet

Raccordement A	Diamètre nominal DN[mm]	Pression de service max. [bar]	B	C	D	E	F	G	Type d'actionneur	Poids [env. kg]	Type
G3/8"	10	500	201	183,5	80,5	72	164	32	PAD063	2,5	BA6..-38-D0
G1/2"	13	500	221	202	94,5	83	210	35	PAD075	3,7	BA6..-12-D0
G3/4"	20	420	262	237,5	106	95	240,5	49	PAD085	5,8	BA6..-34-D0
G1"	25	350	270	240,5	106	113	240,5	58	PAD085	6,5	BA6..-10-D0
G11/4"	25	350	270	240,5	106	120	240,5	58	PAD085	6,7	BA6..-114-D0
G11/2"	25	350	270	240,5	106	130	240,5	58	PAD085	7,0	BA6..-112-D0

Robinets à boisseau sphérique avec actionneur rotatif simple effet

Raccordement A	Diamètre nominal DN[mm]	Pression de service max. [bar]	B	C	D	E	F	G	Type d'actionneur	Poids [env. kg]	Type
G3/8"	10	500	256	238,5	123	72	275	32	PAS1005	8,0	BA6..-38-S0
G1/2"	13	500	258	239	123	83	275	35	PAS1005	8,1	BA6..-12-S0
G3/4"	20	420	321,5	297	148	95	372	49	PAS1255	16,10	BA6..-34-S0
G1"	25	350	329,5	300	148	113	372	58	PAS1255	16,8	BA6..-10-S0
G11/4"	25	350	329,5	300	148	120	372	58	PAS1255	16,9	BA6..-114-S0
G11/2"	25	350	329,5	300	148	130	372	58	PAS1255	17,2	BA6..-112-S0

Les actionneurs simple effet sont, sauf commande contraire, livrés avec rappel par ressort en fermeture (NC).

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux