


Partnership. With Guarantee.

2/2-Veis koaksial magnetventil - direktevirkende
Serie CVT/CVF-25





strømløst lukket (NC)




strømløs åpen (NO)

Konstruksjonstype	2/2-veis koaksial magnetventil, direktevirkende, strømløst lukket eller strømløs åpen
Funksjonsmåte	trykkavlastet, med fjærretur
Nominell diameter	DN 25mm
Tilkobling	CVT: G1"...G11/2", CVF: Flensene PN16/40/100 , Spesialflenser og -gjenger på forespørsel
Trykkområde	0...16, 0...40, 0...63 eller 0...100bar, > 100bar på forespørsel
Mottrykk	P2 > P1, tilgjengelig (maks. 16bar)
Materialer	valgfritt Kropp Messing, Forniklet messing, Forniklet stål, Forsinket stål, fri for ikke-jernholdige metaller eller Rustfritt stål Ventilsete Plast på metall, Tetningsmaterialer NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Materialangivelsene for utførelsene gjelder utelukkende ventiltilkoblingsdelene som kommer i berøring med mediet
Medier	gassformig - flytende - høyviskøs - geléaktig - tilsmusset
Strømningsretning	A → B, i henhold til merking, (Spesialutførelse vekselvis maks. 16bar)
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem, Monteringsvinkel på forespørsel
Monteringsposisjon	valgfri
Vakuum Lekkasjerate	< 10^{-6} mbar*l*s^{-1}
Kv-verdi	11,2m^3/h
Koblingssykluser	130/min.
Omkoblingstid	PÅ 130ms, PÅLUKKET 130ms
Mediatemperatur	-20...+100°C (Spesialutførelse -40...+160°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Godkjenninger	på forespørsel LR/GL/EN10204
Vekt	CVT 8,0kg, CVF 10,5kg
Alternativer	Vakuumtester med sertifikat, Endebryter induktiv (Normalt lukket (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Endebryter induktiv NAMUR (+ Signalforkerker), Endebryter mekanisk (Vekselkontakt), Utførelse ATEX, dempet lukkende, Manuell nødbetjening, Utførelse TÜV, Utførelse DVGW


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Spenningstype	Veksel- og likespenning
Standardspenning	230V/40-60Hz, 24VDC, tillatt spenningsvariasjon ±10%
Spesialspenninger	på forespørsel
Magnetsystem	DC Likestrømsmagnet, AC Likestrømsmagnet med integrert likeretter (over 100°C med separat likeretter)
Isolasjonsklasse	H 180°C
Strømforbruk	N-spole 24VDC 2,66A, 230VAC 0,36A, H-spole 24VDC 2,66A, 230VAC 0,36A
Innkoblingsvarighet	100 % innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)
Leveringsomfang	inkl. apparatkontakt (pluggkontakt) i henhold til EN175301-803-Form A (tidligere DIN43650)-Kabelinnføring M16x1,5
valgfri	Apparatkontakt i henhold til DESINA, Apparatkontakt i henhold til VDMA, Koblingsboks M16x1,5 på forespørsel
Tilleggsutstyr	Lysplugg med varistor
Bestillingsopplysninger	Nominell diameter, Tilkobling, Funksjon NC/NO, Driftstrykk, Gjennomstrømningsmengde, Medium, Mediatemperatur, Omgivelsestemperatur, Nominell spenning, Nominell spenning Endebryter
Bruksanvisning	Den tekniske dimensjoneringen av ventilene utføres medie- og applikasjonsspesifikt, noe som kan føre til avvik fra de generelle opplysningene som er angitt i databladet med hensyn til utførelse, tetningsmaterialer og karakteristiske verdier. Ved unøyaktige eller ufullstendige bestillingsopplysninger eller applikasjonsdata foreligger det risiko for feil teknisk dimensjonering av ventilene for ønsket bruksformål. Dette kan medføre at de fysiske og/eller kjemiske egenskapene til de benyttede materialene eller tetningene er utilstrekkelige for det tiltenkte bruksformålet.

Dimensjoner



CVT-25 Funksjon NC



CVF-25 Funksjon NO

Byggelengder	L1	L2	L3
Standard, ATEX Soner 2, 22	246	178	302
ATEX Soner 1, 21	246	192	302
Standard, ATEX Soner 2, 22, med 1/2 induktive endebrytere	287	219	34
ATEX Soner 1, 21, med 1/2 induktive endebrytere	299	345	355
Standard, ATEX Soner 2, 22, Håndbetjent nødstopputførelse (Hd) Hd med 1/2 ind. endebrytere	299	231	355
ATEX Soner 1, 21, Håndbetjent nødstopputførelse (Hd) Hd med 1/2 ind. endebrytere	299	245	355
med mekaniske endebrytere	287	219	343

Flens PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	115	85	14
40	EN 1092-1	115	85	14
100	EN 1092-1	140	100	18

Monteringsvinkler må bestilles separat

Elektriske tilkoblinger



M12x1 DESINA / VDMA



DIN EN 175301-803



Koblingsboks



Form A plugg
DIN EN 175301-803


Endebryter



Icomatic Plastutførelse
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metallutførelse
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Vekselkontakt

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG