Partnership. With Guarantee.

Αντεπίστροφη βαλβίδα σε ευθύγραμμη μορφή διέλευσης από ορείχαλκο, επινικελωμένο Σειρά 228

Τύπος κατασκευής	Εδράνου βαλβίδα με ελατήριο επιστροφής
Τρόπος ενεργοποίησης	υδραυλικό, πνευματικός
Σύνδεση	M5 έως G1/2" μετά από DIN13 και ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επινικελωμένος, Στεγανοποίηση NBR
Θερμοκρασία μέσου	-10°C έως +70°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C έως +70°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, φραγή στην αντίθετη κατεύθυνση
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά

Βαλβίδα αντεπιστροφής Εξωτερικό σπείρωμα/εσωτερικό σπείρωμα

Σύνδεση	Μήκος	SW	Εύρος πίεσης λειτουργίας [bar]	Τύπος
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 5
208466 / Δημιουργήθηκε 2026/37 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG