Partnership. With Guarantee.

Nepovratni ventil u izvedbi s prolazom od mesinga, niklano
Serija 228



Izvedba	Opružno opterećeni sjedeći ventil
Način upravljanja	hidraulički, pneumatski
Priključak	M5 do G1/2" nakon DIN13 i ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N niklan, Brtva NBR
Temperatura medija	-10°C do +70°C
Temperatura okoline	-10°C do +70°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smjer protoka	u smjeru strelice slobodan protok, u suprotnom smjeru blokiran protok
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji koji ne napadaju upotrijebljene materijale

Nepovratni ventil Vanjski navoj/unutarnji navoj

Priključak	Duljina	SW	Raspon radnog tlaka [bar]	Tip
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 6
208466 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.