
Vtičnica naprave s kablom




Konstrukcija	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A, širina konektorja 32mm
Material	Nosilec kontaktov PA6, Ohišje Poliuretan
Kabel	H05VV-F črna, PVC, Dolžina glej tabelo, Zunanji premer 6,7mm, Najmanjši upogibni radij 93mm, vodoodporen, pogojno oljno odporen
Presek vodnika	0,75mm ^{2}
Število polov	2+2PE
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z EN 60529
Temperatura okolice	fiksna napeljava -15...+70°C
Tesnilo	integrirano v ohišje
Obseg dobave	vključno s pritrdilnim vijakom

Dimenzije



Različice vezja

Shema vezave	Opis
	bipolarna LED in varistor

Opis	Napetost	Obratovalni tok maks.	Dolžina kabla	Tip
Vtičnica naprave z varistorjem in bipolarno LED rumeno	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 6
261355 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG